Descriptif technique PMC-X PMC-M _ MI (PLUS)

PMC-M 24/28 MI PLUS, PMC-M 30/35MI PLUS, PMC-M 34/39 MI PLUS
PMC-M 20/28 MI, PMC-M 25/39 MI
Chaudières murales gaz à condensation mixte à micro-accumulation

Marque : **De Dietrich**
Modèle : PMC-M __
Puissance nominale chauffage à 50/30°C : __ kW
Puissance mini chauffage à 50/30°C : __ kW
Gaz utilisé : Gaz naturel L – H, propane
Pression gaz : ___ mbar
Débit gaz : ___ m3/h
Pression disponible en sortie chaudière : __Pa
Pression de service : 3 bar
Contenance eau : __ litres
Température maxi : 110 °C
Encombrement : 368 (L) x 554 (l) x 364 (p) mm
Ø Arrivée gaz 18 intérieur
Ø Départ/retour chauffage : 18 intérieur
Ø Départ/retour ECS : 16 intérieur
Ø Buse de fumées : 60/100 mm
Poids d'expédition : 31 kg

Descriptif :

- Chaudières murales gaz à condensation pour chauffage et production d'eau chaude sanitaire micro-accumulée
- Conforme aux exigences des directives européennes
- Homologation : B23,B23p, C13, C33,C 43, C53, C83, C93
- Indice de protection IPX4D
- Très haut rendement à 30% de la charge 109.2 % sur Pci, **** CE
- Corps de chauffe monobloc aluminium silicium présentant une très forte résistance à la corrosion
- Brûleur à prémélange total en inox, modulant de 24 à 100 % de la puissance, avec silencieux à l'aspiration d'air
- Pompe modulante à indice d'efficacité EEI < 0,23
- Possibilité de brider la puissance maxi aux besoins de l'installation
- Faible émissions en matières polluantes : NOx < 58mg/kWh (Classe 5)
- Vase d'expansion 8 litres
- Allumage et surveillance de flamme par électrode d'ionisation
- Bac de récupération des condensats intégré et équipé d'origine d'un siphon
- Performance 3 étoiles ECS d'après EN 13 203
- Débit spécifique à ΔT 30 : _ l/mn
- Fonction booster en mode ECS

- Tableau de commande d'une grande simplicité d'utilisation, amovible situé sous la chaudière et pouvant être déporté au mur,
- Dosseret de montage avec robinetterie, disconnecteur et manomètre mécanique livré séparément
- Kit tubulure de raccordement livré séparément

Options chaudière :

- Outil de mise en service
- Kits de remplacement concurrence
- Adaptateur raccordement air fumées en 80/125
- Cadre rehausseur
- Kit tubulure pour cadre rehausseur
- Cache tubulure
- Thermostat de fumées
- Station de neutralisation des condensats
- Support mural pour station de neutralisation
- Recharge granulats (2 kg) pour station

Options régulation :

- Thermostats d'ambiance modulant Opentherm filaire ou radio
- Thermostat d'ambiance classique (on/off) filaire ou radio
- Sonde extérieure