



Andho Flat

931169.004.1 | Downlights apparents

Downlights apparents
4051859074786
LED
D 230, H 138



Downlight apparent de haute qualité. Boîtier en profilé d'aluminium extrudé, traité époxy. Anneau et plafonnier en aluminium injecté, traité époxy. Réflecteur en aluminium haute brillance anodisé. Avec verre de sécurité clair. Convient à Montage des plafonniers. Appareillage intégré. Avec borne de raccordement à 5 pôles. Boîtier d'alimentation avec possibilité de passage en coupure. Kit de suspension en accessoire.

Colour

Couleur argent métallisé

Volume et poids

Diamètre D 230 mm
Hauteur H 138 mm
Poids 3 kg

Lampe 1

Lampe LED
Température de couleur 4000K
Indice rendu des couleurs (IRC) 80
Tolérance de couleurs (McAdam) 3
Durée de vie 50000 h (L80/B10)

Eclairage

Angle de rayonnement 56°
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471 Groupe de risque 1

Électrotechnique

Convertisseur	Convertisseur
Tension	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	21
Luminaires sur sécurité B16A	34
Luminaires sur sécurité C10A	35
Luminaires sur sécurité C16A	57
Courant d'appel / Temps d'allumage	18.6 A
Température de couleur de la lumière 1	4.000 K
Puissance du système 1	21 W
Flux lumineux utile 1	1.850 lm
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H) 1	16
Efficacité lumineuse du luminaire 1	89 lm/W

Vérification

Degré de Protection	IP 65
Classe de Protection	I
Résistance au Feu	960°C
Résistance aux Chocs	IK03 (0,35 Joule)
Marques de sécurité	Marquage F
Autres Marquages	Marquage WEEE
ULOR	0
CIE Flux Code / CEN Flux Code	92 99 100 100 100
Classe d'efficacité énergétique des lampes LED	A++
Classe d'efficacité énergétique de la lampe intégrée	A++

Andho Flat

931169.004.1 | Downlights apparents



Accessoires

981678.002	Accessoires Suspension par câble 2 m avec câble d'alimentation à 5 pôles (IP 23)
981678.004	Accessoires Suspension par câble 2 m avec câble d'alimentation à 5 pôles (IP 23)
981694.004	Accessoires Anneau vissé avec verre de sécurité mat
981694.002	Accessoires Anneau vissé avec verre de sécurité mat