



COLLINGWOOD
LIGHTING

04 816 816 10
collingwoodlighting.com/FR

@collingwoodFR

/collingwoodFR

collingwoodlightingfrance

WL070A

Applique murale LED Up & Down direct 230V

CARACTÉRISTIQUES

IP	IP65
Couleur LED	Couleur fixe
Orientable	Non
Dimmable	Non
Entrée	220-240V
Durée de vie	70 000h (L70, B10)
IRC	>80Ra
SDCM	3SDCM

INSTALLATION

Volume SDB	Hors Volume
Courant d'appel	5A 0,5ms
Matériaux	Aluminium anodisé
Poids	1kg
Température ambiante maximale	39°C
Classe	1

GARANTIE

7 ans de garantie prolongée disponible

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Applique murale bidirectionnelle reliée au secteur, parfaite pour les entrées et les colonnes éclairantes

Équivalente à un halogène de 35W

L'option en cuivre vieillit graduellement avec le temps pour donner un effet antique

PHOTOMÉTRIE @ 25 °C

Références	Finition	Puissance	Couleur	Faisceaux	lm	lm/W	lx @ 1m
WL070ANW	Aluminium	8W	4000K	18°	472 / 236	59	1000
WL070A27	Aluminium	8W	2700K	18°	390 / 195	49	875
WL170AWW	Noir	8W	3000K	18°	400 / 200	50	900
WL070AWW	Aluminium	8W	3000K	18°	400 / 200	50	900
WL170ANW	Noir	8W	4000K	18°	472 / 236	59	1000
WL170A27	Noir	8W	2700K	18°	390 / 195	49	875
WL370AWW	Cuivre	8W	3000K	18°	400 / 200	50	900
WL370ANW	Cuivre	8W	4000K	18°	472 / 236	59	1000
WL370A27	Cuivre	8W	2700K	18°	390 / 195	49	875

CÂBLAGE

Câble	0,3m de phase, neutre & terre, Classe I
Type de câblage	Parallèle

ALIMENTATION LED

Références	Entrée	TBTS	Dimmable	Volume SDB	Min	Max
NR (alimentation TBTS intégrée)	220-240V	Oui	Non	Hors volume		

ACCESSOIRES

-	Aucun accessoire disponible avec ce produit
---	---

Faisceau: 18°

