



TXB692F



Module de sortie 2x 6A /230V~, 2 entrées, à encastrer, KNX

Caractéristiques techniques

Réglages

Modes de configuration supportés	ETS, easy
----------------------------------	-----------

Connectivité

Système bus radio-KNX	Non
-----------------------	-----

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

Équipement

Avec curseur pour commutation manuelle	Oui
--	-----

Matière

Couleur	Gris clair
---------	------------

Courant électrique

Courant assigné nominal	6 A
Courant de commutation max.	6 A

Tension

Tension de service par bus	21 - 32 V
----------------------------	-----------

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	0.75 - 2.5 mm²
Section de raccordement en câble rigide	0.75 - 2.5 mm²

Capacité

Nombre de modules	0
-------------------	---

Textes

Function	Avec fonctions de sécurité par ex. pour vent, pluie, alarme, Fonctions d'entrée binaire : Commutation, gradation, store, transmetteur de valeur, scène, priorité, minuterie, sous-plaque, Avec fonction de positionnement pour position de store et des lamelles
Type de raccordement	Avec bornes à vis