



TXA624C



Module 4 sorties volets roulants et stores a bannes 230V~ 6A / New Easy

Caractéristiques techniques

Réglages

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Modes de configuration supportés | ETS, easy |
|----------------------------------|-----------|

Connectivité

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Système bus radio-KNX | Non |
|-----------------------|-----|

Installation, montage

|         |          |
|---------|----------|
| Montage | Rail DIN |
|---------|----------|

Équipement

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Avec curseur pour commutation manuelle | Oui |
|----------------------------------------|-----|

Matière

|         |            |
|---------|------------|
| Couleur | Gris clair |
|---------|------------|

Courant électrique

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Courant assigné nominal     | 6 A |
| Courant de commutation max. | 6 A |

Tension

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Tension de service par bus | 21 - 32 V |
|----------------------------|-----------|

Conditions d'utilisation

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 45 °C |
|------------------------|------------|

Raccordement

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Section de raccordement en câble souple | 0.75 - 2.5 mm² |
| Section de raccordement en câble rigide | 0.75 - 2.5 mm² |

Capacité

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 4 |
|-------------------|---|

Textes

|                        |                                                                                                                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Function               | Avec fonctions de sécurité par ex. pour vent, pluie, alarme, Avec fonction de positionnement pour position de store et des lamelles, Avec fonction protection solaire |
| Type de raccordement   | Avec bornes enfichables QuickConnect                                                                                                                                  |
| Mode de fonctionnement | Mode de fonctionnement réglable pour volet roulant / store                                                                                                            |