



Commutateur à clé RONIS, 22 mm, rond, plastique, N° de serrure SB30 avec 2 clés, 3 positions de commutation I-O-II, à accrochage, Angle de manœuvre 2x45°, 10h30/12h/13h30, Retrait de la clé I, serrures spéciales : SB31, 421, 455, avec marquage laser Majuscules et minuscules, Début de ligne toujours en majuscules

nom de marque produit
désignation du produit
version du produit
désignation type de produit
ligne de produits
numéro d'article du fabricant de la clé livrée

SIRIUS ACT
Commutateur à clé
Élément de commande/signalisation
3SU1
Plastique, noir, 22 mm
[3SU1950-0FB80-0AA0](#)

Organe de commande

mode de fonctionnement de l'organe de commande
extension produit en option lampe
couleur

à accrochage, 2x45° (10 h 30 h / 12 h / 13 h 30)
Non

- de l'organe de commande

argent

matériau de l'organe de commande

métal

forme de l'organe de commande

Clé

diamètre extérieur de l'organe de commande

29,5 mm

repérage de l'organe de commande

Inscription au choix, texte en majuscules/minuscules, toutes les lignes commençant par une majuscule

nombre de positions

3

position de l'interrupteur pour retirer la clé

I

angle de manœuvre

- vers la droite
- vers la gauche

45°

45°

marque de la serrure

RONIS

numéro clé

SB30

Collerette

constituant du produit collerette

Oui

version de la collerette

Standard

matériau de la collerette

matière plastique

couleur de la collerette

noir

Caractéristiques techniques générales

degré de protection IP

IP66, IP67, IP69(IP69K)

- de la borne de raccordement

IP20

degré de protection NEMA

1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13

tenue aux chocs

- selon IEC 60068-2-27
- pour applications ferroviaires selon EN 61373

demi-onde sinusoïdale 15g / 11 ms
catégorie 1, classe B

tenue aux vibrations

- selon IEC 60068-2-6
- pour applications ferroviaires selon EN 61373

10 ... 500 Hz : 5g
catégorie 1, classe B

fréquence de manœuvres max.

1 800 1/h

durée de vie mécanique (cycles de manœuvre) typique

1 000 000

désignation du matériel selon IEC 81346-2:2009

S

Directive RoHS (date)

10/01/2014

Conditions ambiantes	
température ambiante	
• en service	-25 ... +70 °C
• à l'entreposage	-40 ... +80 °C
catégorie d'environnement en service selon IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (humidité relative de l'air 10 ... 95 %)
Montage/ fixation/ dimensions	
hauteur	29,5 mm
largeur	29,5 mm
forme de la découpe	rond
diamètre de montage	22,3 mm
tolérance positive du diamètre de montage	0,4 mm
hauteur d'encastrement	49,4 mm
largeur de montage	29,5 mm
profondeur d'encastrement	25,4 mm
Certificats/ homologations	
Autres informations	

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3SU1000-4BL21-0AA0-Z Y10>

Générateur CAX en ligne

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1000-4BL21-0AA0-Z Y10>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3SU1000-4BL21-0AA0-Z Y10>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1000-4BL21-0AA0-Z Y10&lang=en

dernière modification :

22/01/2022 