



commutateur à clé Siemens, 22 mm, rond, métal, brillant, n° de serrure SSG10, avec 2 clés, 3 positions de commutation I>O-II, à rappel à gauche, à accrochage à droite, angle de manœuvre 2x45°, 10:30h/12h/13:30 h, retrait de la clé O+II, Z= colisage de 50 pièces

nom de marque produit
désignation du produit
version du produit
désignation type de produit
ligne de produits
numéro d'article du fabricant de la clé livrée

SIRIUS ACT
Commutateur à clé
Élément de commande/signalisation
3SU1
Métal, poli brillant, 22 mm
[3SU1950-0FP80-0AA0](#)

Organe de commande

mode de fonctionnement de l'organe de commande

à rappel/à accrochage, 2x45° (10 h 30 h / 12 h / 13 h 30), rappel de la gauche, accrochage à droite
Non

extension produit en option lampe

couleur

- de l'organe de commande

argent

matériau de l'organe de commande

métal

forme de l'organe de commande

Clé

diamètre extérieur de l'organe de commande

29,5 mm

nombre de positions

3

position de l'interrupteur pour retirer la clé

O+II

angle de manœuvre

- vers la droite
- vers la gauche

45°

45°

marque de la serrure

Siemens

numéro clé

SSG10

Collerette

constituant du produit collerette

Oui

version de la collerette

Standard

matériau de la collerette

Métal poli brillant

couleur de la collerette

argenté

Caractéristiques techniques générales

degré de protection IP

- de la borne de raccordement

IP66, IP67, IP69(IP69K)

degré de protection NEMA

IP20

tenue aux chocs

- selon IEC 60068-2-27

1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13

tenue aux vibrations

- selon IEC 60068-2-6

demi-onde sinusoïdale 15g / 11 ms

fréquence de manœuvres max.

10 ... 500 Hz : 5g

durée de vie mécanique (cycles de manœuvre) typique

1 800 1/h

désignation du matériel selon IEC 81346-2:2009

300 000

Directive RoHS (date)

S

10/01/2014

Sécurité

valeur B10 pour niveau d'exigence élevé selon SN 31920

300 000

pourcentage de défaillances dangereuses

- pour niveau d'exigence faible selon SN 31920
- pour niveau d'exigence élevé selon SN 31920

taux de défaillance [valeur FIT] pour niveau d'exigence faible selon SN 31920

20 %
20 %
100 FIT

Conditions ambiantes**température ambiante**

- en service
- à l'entreposage

catégorie d'environnement en service selon IEC 60721

-25 ... +70 °C
-40 ... +80 °C
3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (humidité relative de l'air 10 ... 95 %)

Montage/ fixation/ dimensions

hauteur
largeur
forme de la découpe
diamètre de montage
tolérance positive du diamètre de montage
hauteur d'encastrement
largeur de montage
profondeur d'encastrement

29,5 mm
29,5 mm
rond
22,3 mm
0,4 mm
61 mm
29,5 mm
25,4 mm

Certificats/ homologations**Autres informations**

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3SU1050-5BP61-0AA0-Z X90>

Générateur CAX en ligne

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1050-5BP61-0AA0-Z X90>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3SU1050-5BP61-0AA0-Z X90>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1050-5BP61-0AA0-Z X90&lang=en



