



bouton, 22 mm, rond, le métal, brillant, blanche, Bouton, plat sans maintien, avec marquage laser, minuscules

nom de marque produit	SIRIUS ACT
désignation du produit	Bouton-poussoir
version du produit	Élément de commande/signalisation
désignation type de produit	3SU1
ligne de produits	Métal, poli brillant, 22 mm

Boîtier

nombre d'emplacements	1
------------------------------	---

Organe de commande

version de l'organe de commande	Poussoirs, affleurants
mode de fonctionnement de l'organe de commande	à rappel
extension produit en option	
<ul style="list-style-type: none"> lampe bloc de contacts 	Non Oui
couleur de l'organe de commande	blanc
matériau de l'organe de commande	matière plastique
forme de l'organe de commande	rond
diamètre extérieur de l'organe de commande	29,5 mm
repérage de l'organe de commande	Inscription au choix, texte en minuscule

Collerette

constituant du produit collerette	Oui
version de la collerette	Standard
matériau de la collerette	Métal poli brillant
couleur de la collerette	argenté

Caractéristiques techniques générales

degré de protection IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
degré de protection NEMA	1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
tenue aux chocs	
<ul style="list-style-type: none"> selon IEC 60068-2-27 	demi-onde sinusoïdale 15g / 11 ms
tenue aux vibrations	
<ul style="list-style-type: none"> selon IEC 60068-2-6 	10 ... 500 Hz : 5g
fréquence de manœuvres max.	3 600 1/h
durée de vie mécanique (cycles de manœuvre) typique	10 000 000
désignation du matériel selon IEC 81346-2:2009	S
Directive RoHS (date)	10/01/2014

Conditions ambiantes

température ambiante	
<ul style="list-style-type: none"> en service à l'entreposage 	-25 ... +70 °C -40 ... +80 °C
catégorie d'environnement en service selon IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (humidité relative de l'air 10 ... 95 %)

Montage/ fixation/ dimensions

hauteur	29,5 mm
----------------	---------

largeur	29,5 mm
forme de la découpe	rond
diamètre de montage	22,3 mm
tolérance positive du diamètre de montage	0,4 mm
hauteur d'encastrement	11 mm
largeur de montage	29,5 mm
profondeur d'encastrement	24,3 mm

Certificats/ homologations

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3SU1050-0AB60-0AA0-Z Y12>

Générateur CAx en ligne

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1050-0AB60-0AA0-Z Y12>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3SU1050-0AB60-0AA0-Z Y12>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1050-0AB60-0AA0-Z Y12&lang=en

dernière modification :

19/01/2022 