



> 105 dB <
> 64 TONALITES <
> 2 NIVEAUX D'ALARME <



PEUT ETRE ASSEMBLEE A



Voir page 30, section BASES

	SHALLOW	DEEP	WALL
12/24V ACDC	✓	✓	✓
PNP 12/24V DC	✓	✓	✓
40/80V ACDC	✗	✗	✓
120/240V AC	✗	✓	✓
JR 120/240V AC	✗	✗	✗
	FLUSH	DOUBLE	POLE

CERTIFICATIONS



SIR-E S | CODES

90360 90357 90358 90359

SIR-E S

Sirène électronique multifonctionnelle qui garantit de hautes prestations sonores. Développée avec une technologie multicanal, SIR-E S permet d'avoir deux niveaux d'alarme (pré-alarme, alarme) réglables à l'aide de connexions électriques séparées. Chaque canal dispose de 32 tonalités sélectionnables par dip-switch (64 tonalités en total).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MULTIFONCTION

2 niveaux d'alarme (pré-alarme, alarme) gérés à l'aide de connexions électriques séparées

HAUTES PERFORMANCES ACOUSTIQUES

NIVEAU 1 | PRE-ALARME

Un puissant son électronique d'un maximum de 105 dB, idéal pour signaler un danger imminent ou un changement de mode opérationnel (le son peut être sélectionné à l'aide de dip-switch "A" entre 32 sons disponibles)

NIVEAU 2 | ALARME

Un puissant son électronique d'un maximum de 105 dB, idéal pour signaler un danger ou un changement permanent de mode opérationnel (le son peut être sélectionné à l'aide de dip-switch "B" entre 32 sons disponibles)

VOLUME DU SON REGLABLE

Min. 65 dB - Max. 105 dB

MULTI-SONS

64 sons disponibles (type anti-incendie, industriel, civil)

TENSION D'UTILISATION

En fonction de la base de câblage utilisée

DEGRE DE PROTECTION

IP65, UL TYPE 3R, excellente pour les installations en extérieur

TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT

-30/+50 °C

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Polycarbonate autoextinguible, haute résistance aux chocs, adapté pour une utilisation à l'extérieur grâce au degré de protection IP65/TYPE 3R

CARACTERISTIQUES ACOUSTIQUE

Buzzer électromagnétique à haute performance

DESSINS, DIMENSIONS ET POIDS

