

Description:

The Spryte™ LED downlight is the ideal energy efficient solution for halogen retrofit installations. Fitted with the edge-to-edge, multifaceted polycarbonate EnFiniti™ lens, this downlight allows for low glare, halogen like appearance.

Code	Puissance	lm	Couleur	Faisceau	Finition
EN-DLR6B/30	6	550	3000	60	Blanc
EN-DLR6B/40	6	600	4000	60	Blanc

Schéma

Courbe polaire

Couleur

Caractéristiques & Avantages

Caractéristiques produit:

Technologie:	LED	Nombre de LEDs:	24
Type de tension d'entrée:	220~240V AC	Facteur de puissance:	0.72
Fréquence:	50/50HZ	Diamètre d'encastrement Min. (mm):	60
Diamètre d'encastrement Max. (mm):	60	Réglage positionnel:	Fixe
OD (mm):	78	H (mm):	53
Composition:	Polycarbonate	SDCM:	6
Dépréciation lumineuse :	L70	Durée de vie à L70 (h) :	25.000

Certificat:

Garantie:

Ce produit est garanti pendant . Des garanties autres s'appliquent à certains produits comme indiqué dans la description ci-dessus. La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. Aurora n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.