

Verrou de suspension Ø 1.5-2.5 mm avec système de déverrouillage intégré (x 25)

La polyvalence et praticité tout en un !



Caractéristiques

Référence : **BIZ 710 405**

Longueur (mm) : **37.5**

Largeur (mm) : **23.8**

Épaisseur (mm) : **13**

Charge acceptée câblette Ø 1.5 mm (kg) : **35**

Charge acceptée câblette Ø 2.5 mm (kg) : **70**


Utilisation : **Intérieur**

Conditionnement par boîte : **25**

Code fournisseur article : **678**

Avantages

- Jusqu'à 6 fois plus rapide à installer qu'un système classique de suspension.
- Boutons ergonomiques permettant un ajustement rapide et sans outil !
- Design épuré, discret et léger.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Détails techniques

Corps : zinc ZA2.

Cale de blocage : acier dur comprimé, minimum Rockwell 56C.

Ressort : inox type 302.

Obturateur : PP stabilisé aux UV.

Bouton : PP renforcé de 33% de fibre de verre.

Rapport d'essai de l'APAVE disponible sur demande.

Conseils

Respecter les charges minimales et maximales d'utilisation.

Vérifier que le câble ne comporte pas de traces d'huile, de peinture ou de rouille.

Ne pas utiliser en extérieur ni dans un environnement chloré, marin ou corrosif.

Ne pas utiliser pour du levage.

Utiliser exclusivement pour la suspension des équipements en charge statique.

Ne pas utiliser pour rabouter deux câbles.

Ne pas utiliser pour une suspension de plus de 60° par rapport à la verticale.

Laisser un minimum de 75 mm de câble sortir du verrou.

Application(s)

Pour la suspension ou sécurisation de la fixation des chemins de câbles, des systèmes d'éclairage, des gaines de ventilation, des gaines de distribution électrique pré-câblées, des points de centre, de signalétique, etc.

Compatibles avec les câblettes acier Ø 1.5 mm (BIZ 710 350 et BIZ 710 351) et Ø 2.5 mm (BIZ 710 352 et BIZ 710 353).

Mode d'utilisation

1. Flèches indiquant la direction d'entrée et de sortie du câble pour une mise en place sûre, facile et rapide des boucles de suspension.
2. Déverrouillage par simple pression.
3. Réglage rapide de la longueur ou sa modification une fois l'objet à accrocher en place.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit emballé

**Boîte plastique**

Hauteur (cm) : 6
Longueur (cm) : 13,5
Profondeur (cm) : 9
Poids net (kg) : 0,65
Poids brut (kg) : 0,706



3 700882 118219

Surconditionnement 1



x 18

Carton

Hauteur (cm) : 13
Longueur (cm) : 41
Profondeur (cm) : 27
Poids net (kg) : 11,8
Poids brut (kg) : 12,7



3 700882 120380

Surconditionnement 2



x 540

Palette

Hauteur (cm) : 100
Longueur (cm) : 80
Profondeur (cm) : 60
Poids net (kg) : 355
Poids brut (kg) : 382



3 700882 120403