

Crochet à bascule Ø 6 x 125 mm en acier zingué (x 10)



Caractéristiques

Ø (mm) : **6**
 Ø de perçage (mm) : **24**
 Longueur filet (mm) : **125**
 Longueur bascule (mm) : **125**
 Parois maximum (mm) : **70**
 Résistance à l'arrachement parpaing 17 mm (daN*) : **95**
 Résistance à l'arrachement plaque de plâtre 12.5 mm (daN*) : **15**
 Résistance au cisaillement parpaing 17 mm (daN*) : **45**
 Résistance au cisaillement plaque de plâtre 12.5 mm (daN*) : **15**
 Conditionnement par boîte : **10**
 Code fournisseur article : **618**

Matériaux

☑ Matériaux creux

INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Détails techniques

Acier zingué.
Ø rondelle (mm) : 25.

■ Conseils

Bien positionner la bascule : côté le plus long vers le haut.

■ Application(s)

Pour la fixation légère dans matériaux creux.
Idéal pour la fixation de support d'éclairage en faux plafond.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Épaisseur maximale du support : 50mm.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

■ Produit packagé



Boîte plastique

Hauteur (cm) : 9
 Longueur (cm) : 34,5
 Profondeur (cm) : 4
 Poids net (kg) : 0,55
 Poids brut (kg) : 0,59



■ Surconditionnement 1



Carton

Hauteur (cm) : 30
 Longueur (cm) : 40
 Profondeur (cm) : 25
 Poids net (kg) : 17
 Poids brut (kg) : 18

x 30



■ Surconditionnement 2



Palette

Hauteur (cm) : 120
 Longueur (cm) : 120
 Profondeur (cm) : 80
 Poids net (kg) : 198
 Poids brut (kg) : 212

x 360

