

Mini bloque-disjoncteur unipolaire brochage vers l'extérieur sortie standard



Caractéristiques

Type : *Unipolaire brochage vers extérieur standard*

Dimensions : **24.13 x 41.70 x 13.72 mm**

Code fournisseur article : **630**

Avantages

- Installation facile à l'aide du bouton poussoir.
- S'installent sans outil.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Détails techniques

En nylon renforcé de fibre de verre.

Diamètre maximum de l'anse du cadenas (mm) : 7.

Température d'utilisation (°C) : -20 à +120.

Conseils

À utiliser avec un cadenas de consignation BizLine de préférence ou un autre cadenas avec une anse.

Application(s)

Permettent de consigner des disjoncteurs unipolaires ou multipolaires.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé



Sachet plastique avec cavalier

Hauteur (cm) : 20

Longueur (cm) : 6

Profondeur (cm) : 2,41

Poids net (kg) : 0,007

Poids brut (kg) : 0,02



3 700882 117168

Surconditionnement 1



Carton

Hauteur (cm) : 18

Longueur (cm) : 46

Profondeur (cm) : 36,5

Poids net (kg) : 2,6

Poids brut (kg) : 3,1



3 700882 121509