



BEL LIGHTING | Max

753.GU.02


IK09

IP65

Classe
I



use lamp bulb data
utiliser les données de la lampe
 gebruik lamp gegevens
Lampendaten verwenden
 Χρησιμοποιήστε δεδομένα λαμπτήρων



Description du produit

Applique en acier inoxydable, aluminium, cuivre ou laiton pour un éclairage vers le haut ou vers le bas. Ce produit extrêmement robuste et durable se distingue par sa qualité technique et sa finition. Il est fabriqué par un procédé d'usinage et est destiné à être utilisé avec une lampe LED GU10 220-240V. Installé seul ou en groupe, c'est une solution intéressante pour de nombreuses installations d'éclairage extérieur. Disponible en différentes variantes, en applique, en plafonnier ou en borne.

Données techniques générales

Matériel de fabrication :	corps en Aluminium
Couleur de finition* :	Noir
Type de diffuseur :	plexiglas clair - transparent
Fixation :	 mur
Indice de protection IP :	IP65
Indice de résistance aux chocs :	IK09
Température de référence :	25°C
Température ambiante d'exercice :	-20°C > +50°C
Durée de vie minimum du luminaire Ta 40°C :	
Poids (Kg) :	0.70 Kg
Classe énergétique EC :	F
Pays d'origine :	fabriqué en Belgique

Standards et Directives

Garantie :	2 années prolongeables à 5
Certification produit :	CE
Certifications de qualité :	ISO 9001 - 2015 & ISO 14001 - 2015

Accessoires disponibles

Données techniques source lumineuse

Nombre de sources lumineuses :	1
Type de source lumineuse :	Led GU10
Puissance maximale totale :	10 W
Température de couleur :	K
Indice de rendu de couleur :	
Flux lumineux source (lumens) :	
Rendement lumineux source :	
MacAdam step :	
Angle de diffusion °FWHM :	see bulb data°
Eclairage :	direct

Données électriques

Classe électrique :	I
Voltage / Courant :	220-240V / 50-60Hz
Graduable :	Oui

Disponible sur demande

Autre couleur RAL
Autre couleur anodisée
Autre dimension (customisé)

* Veuillez vous référer aux pages d'informations pour les caractéristiques particulières des surfaces anodisées.

BEL LIGHTING | Max
753.GU.02

IK09

IP65

Classe
I



Autres photos
de la même gamme

