

Mécanisme de chasse complet Geberit type 290-380, rinçage double touche, alimentation d'eau universelle, 3/8", mamelon en laiton

■ GEBERIT



UTILISATION

- Pour les eaux grises (eaux pluviales) au pH 6,0–9,5 en cas d'utilisation d'une installation de filtration
- Pour réservoirs en céramique
- Pour eau potable
- Pour alimentations en eau 3/8"

CARACTÉRISTIQUES

- Rinçage double touche
- Hauteur de remplissage réglable

- Mamelon fileté en laiton
- Adaptable en hauteur
- Réglage possible des petit et grand volumes de chasse, selon le volume d'eau du réservoir
- Tube de trop-plein adaptable en hauteur
- Alimentation latérale
- Alimentation par le bas
- Avec fixation du couvercle
- Adapté au bassin pour mécanisme de chasse type 280
- Adapté au bassin pour mécanisme de chasse type 250 (Twico 1)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Pression dynamique             | 0.1–10 bar |
| Bruit de robinetterie à 3 bars | 12 dB(A)   |
| Bruit de robinetterie à 5 bars | 18 dB(A)   |
| Température de stockage        | ≤ 40 °C    |
| Température max. de l'eau      | 25 °C      |
| Force de déclenchement         | 18 N       |

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Matériel de fixation

| N° de réf.   | Couleur / surface |
|--------------|-------------------|
| 283.304.21.2 | chromé brillant   |