

# BWT Avanti WF

## Filtre anti-impuretés



DÉBIT : 3,5 à 32 m<sup>3</sup>/h

### Les avantages techniques

- » Filtre à tamis **nettoyable**
- » Raccords filetés ou à brides pour **montage simple**
- » **Système d'évacuation** des impuretés

### FONCTIONNEMENT

Le filtre BWT Avanti WF est un filtre à tamis qui retient les impuretés solides présentes dans les eaux de ville ou de puisage (rouille, sable, limailles ou boues). L'élément filtrant en nylon est lavable et les impuretés les plus importantes sont évacuées rapidement par le système de purge.

### APPLICATIONS

Le filtre BWT Avanti WF s'installe sur l'arrivée d'eau de ville ou de puisage pour préserver les équipements, appareils sanitaires et électroménagers des dysfonctionnements, des détériorations et de la corrosion provoqués par des particules étrangères.

### LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Filtre à tamis prêt à raccorder.

- Tamis nettoyable, 90 microns (25 microns pour modèles 2''<sup>1</sup>/<sub>2</sub> et 3''), entretien facile
- Raccords filetés en laiton (pour modèles 1'' à 2'') ou à brides (pour modèles 2''<sup>1</sup>/<sub>2</sub> à 3'')
- Corps de filtre en bronze (en matière synthétique pour les filtres 2''<sup>1</sup>/<sub>2</sub> et 3'')
- Système de purge
- Manomètre inclus pour modèles 2''<sup>1</sup>/<sub>2</sub> et 3''

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	BWT Avanti WF 1''	BWT Avanti WF 1'' <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	BWT Avanti WF 1'' <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	BWT Avanti WF 2''	BWT Avanti WF 2'' <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	BWT Avanti WF 3''
Diamètre de raccordement	DN 25/1''	DN 32/1'' <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	DN 40/1'' <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	DN 50/2''	DN 65/2'' <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	DN 80/3''
Débit nominal à ΔP = 0,2 bar	3,5 m <sup>3</sup> /h	4 m <sup>3</sup> /h	9 m <sup>3</sup> /h	12 m <sup>3</sup> /h	25 m <sup>3</sup> /h	32 m <sup>3</sup> /h
Seuil / finesse de filtration	90 μm	90 μm	90 μm	90 μm	25 μm	25 μm
Pression statique max	16 bars	16 bars	16 bars	16 bars	16 bars	16 bars
Température min/max de l'eau	0/35 °C	0/35 °C	0/35 °C	0/35 °C	0/35 °C	0/35 °C
Largeur avec raccord x Hauteur	184 mm	203 mm	254 mm	274 mm	304 mm	313 mm
Largeur sans raccord x Hauteur	100 mm	105 mm	140 mm	140 mm	-	-
Hauteur	239 mm	239 mm	290 mm	290 mm	770 mm	770 mm
Code article	P0003197A	P0003198A	P0003199A	P0003200A	P0003539	P0003540

### ACCESSOIRES & CONSOMMABLES

Désignation	Code article
Lot de 6 éléments filtrants de rechange pour BWT Filtre Avanti WF 1'' 1'' <sup>3</sup> / <sub>4</sub> (90 μm)	P0003332
Lot de 6 éléments filtrants de rechange pour BWT Filtre Avanti WF 1'' <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 2'' (90 μm)	P0003341
Lot de 5 éléments filtrants de rechange pour BWT Filtre Avanti WF 2'' <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 3'' (25 μm)	P0003622

NB: Autres finesses sur demande