



Moniteur AHD LCD 21.5" (plastique)
GGM CCMLCD21PPAHD



L'écran GIGAMEDIA GGM CCMLCD21PPAHD est un moniteur LED dédié à des applications professionnelles. Il est conçu pour un fonctionnement 24h/24 et 7 jours sur 7. Ses connectiques permettent de répondre à la majorité des produits du marché pour un affichage en FULL HD 1080P.

La grande nouveauté est l'intégration d'une connectique BNC capable d'afficher directement un flux AHD (720p et 1080p) provenant d'une caméra sans passer par un enregistreur numérique.

Cet écran est doté d'un angle d'ouverture important (170°/160°) pour une vision agréable quelque soit la position dans laquelle on se trouve.

Il peut soit être installé sur un bureau ou fixé sur un support de fixation respectant la norme VESA 100.

Caractéristiques Article

- **Caractéristiques affichage**
 - Taille de l'écran (pouces) : 22
 - Zone d'affichage active (mm) : 476.64 x 268.11
 - Mode d'affichage : 16:9
 - Type de dalle : TFT-LED
 - Résolution native(pxl) : 1920 x 1080
 - Résolutions supportées : 480P,576P,720P,1080i, 1080P
 - Affichage couleur : 16.7M
 - Pas de pixel (mm) : 0.248(H) x 0.248 (H)
 - Luminosité (cd/m2) : 250
 - Contraste : 1000:1
 - Taux de rafraichissement : 75 hz
 - Angle de visualisation (H/V) : 178°/178°
 - Temps de réponse (ms) : 5
 - Rétro-éclairage : LED
 - Allumage automatique : Non
- **Entrée & Sortie**
 - HDMI-CEC : Non
 - HDMI 2.0 : 1
 - VGA : Oui
 - Entrée BNC : 1
 - Sortie BNC : 1
 - BNC supportant la HD-CCTV : 1
 - USB : 1
 - Alimentation : 12 VDC
 - Haut-parleur : 2 x 3W



- **Vidéo**

- Standard : PAL/NTSC/SECAM
- Contrôle OSD : Luminosité, Contrast, Position H/V, horloge, Phase, Couleur, Langue
- Filtre peigne 3D : Oui
- Technologie réduction de bruit 3D numérique : Oui
- Type de montage : Montage sur pied, VESA 100
- Alimentation (AC/DC) : 12 VDC
- Plage température de fonctionnement : -30 +85°C
- Consommation (W) :
- Langue : Anglais/Italien/Allemand/Français/Espagnol/Portuguais/Russe
- Montage (VESA) : 100
- MTBF (H) : 50000
- Temps de fonctionnement sans interruption : 24/7

- **Accessoires**

- Inclus dans le colis : Alimentation, vis, câble, guide de démarrage
- Dimensions (mm) : 580 x 310 x 48
- Poids (kg) : 3.5
- Chassis : plastique
- Garantie (année) : 4

Caractéristiques ETIM 9

- Type d'écran : LCD
- Avec écran couleur : Oui
- Type de tension d'alimentation : DC
- Tension d'alimentation DC : 12 - 24
- Avec signal vidéo interface matérielle, analogique : Oui
- Avec signal vidéo interface matérielle, numérique : Oui
- Avec interface matérielle USB : Non
- Avec interface matérielle PS2 : Non
- Nombre de couleurs de l'écran : 24
- Nombre d'échelles de gris/de bleu de l'écran : 64
- Nombre de pixels, horizontal : 1920
- Nombre de pixels, vertical : 1080
- Avec affichage à l'écran : Oui
- Clavier intégré : Non
- Nombre de touches de fonction : 5
- Avec écran tactile : Non
- Commande de curseur de souris intégrée : Non
- Indice de protection (IP) : IP23
- Température de fonctionnement : 00 - 50
- Fréquence de ligne : 60 - 75
- Fréquence de balayage : 60 - 75
- Tension d'alimentation min. admissible : 12 V
- Adapté aux fonctions de sécurité : Oui
- Largeur : 508.35 mm
- Hauteur : 305.93 mm
- Profondeur : 47.2 mm