GRAISSE HAUTE TEMPERATURE

Application

Charnières de porte de chaudière, visserie de porte de chaudières, glissière de cheminées, toutes pièces mécaniques et métalliques soumises à des contraintes de température.

Caractéristiques

Anticorrosion
S'utilise en protection des boulons, câbles, chaines, équipements extérieurs exposés à une atmosphère corrosive.

Hautes températures
Boulons, charnières, glissières soumises à de hautes températures.

Propriétés

-Le filetage de pièces vissées ou les joints exposés à des atmosphères corrosives ou à très hautes températures pendant de longues périodes ne sont plus affectés et se démontent très facilement, sans grippage ni arrachements

-Parfaite étanchéité sur tous les joints ou gaines

Mode d'emploi :

Au pinceau, appliquer un film de Graisse Haute Température sur les pièces avant assemblage.
Fourchette de températures d'utilisation**: -20°C à 1000°C,** 1100°C en pointe**.**

Réserves à l'utilisateur :

L'usage de ce produit doit être conforme aux instructions. Nous déclinons toute responsabilité si le produit n'est pas utilisé conformément aux prescriptions.

Conditionnement :

Réf 2550 Graisse HT pot de 500 gr

PROGALVA ENERGIES 25 Route de Saulx les Chartreux 91165 Champlan Cedex
Tél: 01 69 34 46 50 Fax: 01 69 09 02 77 info@progalva.com www.progalva.com