



Commutateurs à clé O.M.R, 22 mm, rond, plastique, N° de serrure 73037, rouge, avec 2 clés, 2 positions de commutation O-I, à accrochage, Angle de manœuvre 90°, 10h30/13h30, Retrait de la clé O+I, avec marquage laser majuscules

nom de marque produit
désignation du produit
version du produit
désignation type de produit
ligne de produits
numéro d'article du fabricant de la clé livrée

SIRIUS ACT
Commutateur à clé
Élément de commande/signalisation
3SU1
Plastique, noir, 22 mm
[3SU1950-0FK20-0AA0](#)

Organe de commande

mode de fonctionnement de l'organe de commande à accrochage, 90° (10 h 30 h / 13 h 30)
extension produit en option lampe Non
couleur
• de l'organe de commande rouge
matériau de l'organe de commande métal
forme de l'organe de commande Clé
diamètre extérieur de l'organe de commande 29,5 mm
repérage de l'organe de commande Inscription au choix, texte en majuscules
nombre de positions 2
position de l'interrupteur pour retirer la clé O+I
angle de manœuvre
• vers la droite 90°
marque de la serrure O.M.R.
numéro clé 73037

Collerette

constituant du produit collerette Oui
version de la collerette Standard
matériau de la collerette matière plastique
couleur de la collerette noir

Caractéristiques techniques générales

degré de protection IP IP66, IP67, IP69(IP69K)
• de la borne de raccordement IP20
degré de protection NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
tenue aux chocs
• selon IEC 60068-2-27 demi-onde sinusoïdale 15g / 11 ms
• pour applications ferroviaires selon EN 61373 catégorie 1, classe B
tenue aux vibrations
• selon IEC 60068-2-6 10 ... 500 Hz : 5g
• pour applications ferroviaires selon EN 61373 catégorie 1, classe B
fréquence de manœuvres max. 1 800 1/h
durée de vie mécanique (cycles de manœuvre) typique 1 000 000
désignation du matériel selon IEC 81346-2:2009 S
Directive RoHS (date) 10/01/2014

Conditions ambiantes

température ambiante

- en service
- à l'entreposage

-25 ... +70 °C

-40 ... +80 °C

catégorie d'environnement en service selon IEC 60721

3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (humidité relative de l'air 10 ... 95 %)

Montage/ fixation/ dimensions

hauteur	29,5 mm
largeur	29,5 mm
forme de la découpe	rond
diamètre de montage	22,3 mm
tolérance positive du diamètre de montage	0,4 mm
hauteur d'encastrement	51,7 mm
largeur de montage	29,5 mm
profondeur d'encastrement	25,4 mm

Certificats/ homologations**Autres informations**

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3SU1000-4FF11-0AA0-Z Y11>

Générateur CAx en ligne

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1000-4FF11-0AA0-Z Y11>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3SU1000-4FF11-0AA0-Z Y11>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1000-4FF11-0AA0-Z Y11&lang=en

dernière modification :

22/01/2022 