

SOFFITE



BVCert. 6037554

Discret et original,
le Soffite est un luminaire d'angle
particulièrement astucieux
qui s'adapte à vos projets.

Ses différents modules peuvent être assemblés de façon à composer un ruban lumineux entre mur et plafond, ou verticalement dans un angle. Le Soffite est équipé de sources LED très basse consommation.

- ↘ **Élégant**
Avec un léger débord de 90 mm et une saillie de 80 mm à 45°, le Soffite est particulièrement discret !
- ↘ **Économe**
Faites des économies d'énergie grâce aux sources LED, à la détection de présence ou aux ballasts gradables !
- ↘ **Pratique**
Facile à poser, il permet le passage des câbles d'alimentation à l'arrière et protège l'accès des lampes par un ingénieux système de verrouillage.



Faites réaliser votre Soffite sur mesure

Déterminez la longueur désirée.
Minimum 615 mm, maximum 1 475 mm.
En dehors de ces dimensions, nous consulter.

Transmettez-nous vos spécifications.

Certaines options (détecteurs, batteries, etc.) peuvent créer toutefois des zones non éclairantes qui vous seront signalées.

Nous validons avec vous le projet.
Nous vous transmettons un plan, un devis
et un délai de réalisation avant la validation finale.

Vous recevrez un luminaire sur mesure.
Le Soffite fabriqué est spécifique à votre projet architectural.




SOFFITE




Un astucieux et discret
luminaire d'angle, conçu pour
former une ligne lumineuse
et s'adapter à tous vos projets.



Caractéristiques :



- Luminaire décoratif pour montage en angle
- Corps et embouts en aluminium laqué blanc
- Diffuseur en polycarbonate opalescent
- CCT 4000 K, IRC min. 80
- Double entrée de câbles à l'arrière
- Éligible aux certificats d'économie d'énergie BAR-EQ-110 et BAT-EQ-127




Options disponibles sur demande :

- LED 3000 K
- LED de veille

 Outil antivandalisme (pince) à commander séparément.
code : 9800 0009

 Télécommande pour radio pilotage à commander séparément.
code : 9800 0010

Soffite - code : 3019 0400



SOFFITE LED

i direct 301

Longueur (mm)	Longueur avec détection (mm)	Puissance (W)	Flux utile luminaire (lm)	220-240 V AC / 50/60 Hz		Code
				⊕	CE RoHS	
				Efficacité luminaire (lm/W)		
615	760	12	1330	111		3015 04 ..
		18	2270	126		3016 04 ..
915	1060	14	1680	120		3017 04 ..
		26	3250	125		3018 04 ..
1195	1340	18	2350	131		3019 04 ..
		33	4240	128		3020 04 ..
1475	1620	26	3340	128		3021 04 ..
		41	5340	130		3022 04 ..

Maintien du flux : L80B10 / supérieur à 72 000 h

Maintien du flux : L90B50 / 52 000 h

Version fluo : nous consulter

Codification :

remplacer les deux tirets (..) par les chiffres correspondants : exemple **3015 04 ..**

- 00** sans détection
- 21** gradable DALI + switch dimming
- 12** avec détection Pro
- 14** avec détection Pro + préavis d'extinction
- 15** avec détection Pro + préavis de veille
- 16** avec détection Pro + radio pilotage
- 04** version esclave + préavis d'extinction
- 05** version esclave + préavis de veille

Options complémentaires Soffite

Codification :

ajouter le suffixe correspondant au code du produit : exemple **3015 0400 - - - -**

- 9801** montage en ligne (côtés gauche et droit ouverts)
- 9803** montage en ligne (côté droit ouvert)
- 9804** montage en ligne (côté gauche ouvert)

