

Fiche technique | Référence: 289-195

Module avec interface; RJ-45; Raccordement par perçage d'isolant; Cat. 6; en support de montage; avec étriers de serrage

www.wago.com/289-195



Données

Données électriques

Fonctions spéciales

avec étriers de serrage

Sécurité & Protection

Indice de protection

IP20

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS

Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets

93290 Tremblay-en-France | BP 55065

95947 Roissy CDG Cedex

Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?

Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.



Données de raccordement

Nombre de pôles	8
Type de connexion 1	Système
Connecteurs	Module RJ-45 blindé
Type de connexion 2	Système
Nombre de pôles 2	8
Technique de connexion 2	Raccordement par déplacement d'isolant (IDC)
Conducteur rigide 2	0,2 ... 0,32 mm ² / 24 ... 22 AWG
conducteurs semi-rigides 2	0,2 ... 0,32 mm ² / 26/7 ... 22/7 AWG
Longueur de dénudage 2	0,8 ... 1,6 mm / 0.03 ... 0.06 inch
Cycles d'enfichage	750
Câble de raccordement	min. Cat. 6

Données géométriques

Largeur	26,8 mm / 1.056 inch
Hauteur	81,4 mm / 3.205 inch
Prof. à partir du niveau supérieur du rail	64,4 mm / 2.535 inch

Données mécaniques

Type de montage	Rail 35
En boîtier	Support de montage

Données du matériau

Matériau du contact (connecteur)	Au sur Ni
Poids	51 g

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-10 ... 60 °C
Température ambiante (stockage)	-40 ... 70 °C
Humidité relative	≤ 95% (sans condensation)

Données commerciales

Unité d'emb. (SUE)	1
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	CH

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
93290 Tremblay-en-France | BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.



GTIN	4055143292986
Numéro du tarif douanier	85366990990

Autorisations / certificats

Autres approbations

Logo	Approbation	Norme	Nom du certificat
	DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	-	TAA00000TU

Sécurité fonctionnelle

Logo	Approbation	Norme	Nom du certificat
	UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 1977	E345416

Téléchargements

Documentation

Texte complémentaire

289-195 X81 - Datei	19 févr. 2019	xml 3,8 kB	Téléchargement
289-195 doc - Datei	12 janv. 2016	docx 14,9 kB	Téléchargement

Informations complémentaires

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging	V 1.0.0	pdf 265,8 kB	Téléchargement
--	---------	-----------------	----------------

Données CAD/CAE

Données CAE

EPLAN Data Portal 289-195	URL	Téléchargement
WSCAD Universe 289-195	URL	Téléchargement

ZUKEN Portal 289-195

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
93290 Tremblay-en-France | BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.



URL

Téléchargement

Données CAD

2D/3D Models 289-195

URL

Téléchargement

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 289-195

URL

Téléchargement

Module avec interface; RJ-45; Raccordement par perçage d'isolant; Cat. 6; en support de montage; avec étriers de serrage

Indications de manipulation

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS

Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets

93290 Tremblay-en-France | BP 55065

95947 Roissy CDG Cedex

Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?

Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.