



**Baie de câblage 19" INIRACK 42U 600 x 600 mm porte avant simple verre /
panneau arrière - Noir**
GGM IR4266N



Un produit d'accès au câblage optimisé pour répondre à l'essentiel.

- Type : Câblage
- Ossature : Acier, mécano vissée
- Montants : Deux montants 19" réglables en profondeur (acier zingué), repérage des "U", perforations de 9,5 x 9,5 mm
- Porte avant : Réversible en verre trempé fumé avec profilés latéraux, ouverture à 190°, fermeture par poignée pivotante encastrable avec serrure à clé (N°333)
- Panneau arrière : Amovible, fermeture par loquets et serrure à clé
- Panneaux latéraux : Amovibles, fermeture par loquets et serrure à clé
- Liaison au sol : Pieds vérins réglables en hauteur (sur 4 cm)
- RAL : 9005
- Indice de protection : 20
- Charge admissible (kg) : 500
- Kit de masse inclus : Non
- Base : Pleine avec pré-decoupe arrière pour l'entrée de câbles
- Capacité (U) : 42
- Profondeur (mm) : 600
- Hauteur (mm) : 2020
- Largeur (mm) : 600
- Toit : Avec ouïes de ventilation naturelle et pré-decoupe arrière pour l'entrée de câbles
- Niveau de montage : avant et arrière
- Finition de la barre profilée : en forme de L
- Nombre de portes : 1
- Type d'aération : passif
- Largeur : 600 mm
- Hauteur : 2033 mm
- Profondeur : 600 mm
- Dimension (modulaire) : 482,6 mm (19 pouces)
- Nombre d'unités en hauteur (HE) : 26
- Capacité de charge max. : 500 kg



- Avec tôle de toit : Oui
- Avec mise à la terre : Non
- Avec porte frontale : Oui
- Matériau de la porte avant : verre
- Verrouillage de la porte avant : à un point
- Avec porte arrière : Non
- Avec porte à hublot : Non
- Avec parois latérales : Oui
- Avec socle : Non
- Avec gestion de câble vertical : Non
- Matériau : acier
- Finition de la surface : revêtement par poudre
- Couleur : noir
- Modèle : avec cadre fixe
- Numéro RAL : 9005
- Démontable : Oui
- Indice de protection (IP) : IP20