



Exemple d'image

UTILISATION

- Pour l'évacuation des douches de plain pied
- Pour le montage dans la zone de douche ou mural
- Pour montage dans mortier à couche mince
- Pour les étanchéités combinées
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite

CARACTÉRISTIQUES

- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Canivelle de douche à couper à la longueur
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur sol de 8–35 mm

- Canivelle de douche adaptable en hauteur, inclinaison et décalage
- Nettoyage simple
- Évacuation de l'eau au-dessus de l'étanchéité combinée
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau Acier CrNiMo 1.4404 (EN 10088)

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Filtre à cheveux

- Manchette d'alimentation avec anneau de compensation
- 2 embouts, emboîtables
- Ventouse

A COMMANDER EN SUPPLÉMENT

- Kit d'installation pour canivelles de douche de la gamme CleanLine

INFOS

- Les carreaux de sol en pierre naturelle risquent de se décolorer dans la zone de la douche

N° de réf.	Couleur / surface	L cm	B cm	H cm
154.450.KS.1	Châssis : Acier inoxydable poli Surface : Acier inoxydable brossé	30–90	4.3	0.8
154.451.KS.1	Châssis : Acier inoxydable poli Surface : Acier inoxydable brossé	30–130	4.3	0.8

<i>N° de réf.</i>	<i>Couleur / surface</i>	<i>L</i> <i>cm</i>	<i>B</i> <i>cm</i>	<i>H</i> <i>cm</i>
154.453.KS.1	Châssis : Acier inoxydable poli Surface : Acier inoxydable brossé	30-160	4.3	0.8