

TRUE DIVERSITY UHF

605 à 615 Mhz

630 à 670 Mhz



- Récepteur UHF 20 Fréquences pré-réglées sélectionnables synthétisées PLL
- Système de réception automatique vrai diversity
- Système anti-interférence pour fonctionnement simultané de plusieurs ensembles
- Distance de réception de 10 à 150 mètres
- Affichage des fonctions sur écran LCD
- Fonction «sync» infrarouge permettant de transmettre aux émet-teurs la fréquence
- Boîtier 1/2 rack
- Idéal pour les applications vocales chant ou audio profession-nelle



CH-8



DA-80

CARACTERISTIQUES	BE-5018
Méthode de réception	True diversity
Système	Synthétisé PLL
Stabilité en fréquence	± 0,005
Image interfere rate	> 80 dB
Rapport signal / bruit	> 105 dB à 1 KHz
Sensibilité	- 107 dBm
Distortion harmonique	< 0,5 %
Bande passante	15 – 20000 Hz
Impédance de sortie	600 Ω
Niveau de sortie audio	-12 dB
Affichage	LCD
Prise sortie audio	XLR symétrique
Prises d'antenne	2 x BNC
Alimentation	DC 12-18 V 500 mA Adaptateur 230V
Dimensions L x P x h	210 x 120 x 38 mm (1/2 rack 19")
Poids	1 Kg
Micro émetteur main	H-83
Piles ou accus	2 x AA/1,5 V (non livrés)

Désignations modèles

Ensemble avec micro à main **BE-5018/H-83**
(code 02006)

Base de rechargement pour micro émetteur H-83 **CH-8**
(code 02011)

Antenne UHF directive passive (paire) **DA-80**
(code 00463)