Collier de mise à la terre 2.5-16 mm² 400 mm 17.5-114 mm (x 6)

Caractéristiques

Capacité de serrage tube *(mm)* **:** ***17.5-114***
Section *(mm^2)* **:** ***1 x 2.5/2 x 16***
Longueur languette *(mm)* **:** ***400***
Largeur languette *(mm)* **:** ***23***
Conditionnement par sachet : ***6***
Code fournisseur article : ***930***

Avantages

- 1 vis pour le serrage du tuyau.
- 1 vis pour la connexion à la terre.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Détails techniques
Livrés avec une plaquette de mise en garde "ne pas déconnecter" en français et en anglais (non montée).
Acier inoxydable (A2).

Application(s)
Mise à la terre des conducteurs (ex : canalisations en acier galvanisé, cuivre et acier inox, etc).

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

1. **Préparation du support :**
   - Si nécessaire, nettoyez la surface où le collier sera installé pour assurer un bon contact électrique.
   - Si le collier doit être fixé sur une surface métallique, assurez-vous que celle-ci est exempte de peinture, de rouille ou d'autres contaminants.
2. **Installation du collier :**
   - Placez le collier de mise à la terre autour de la conduite ou du support choisi.
   - Utilisez les vis fournis pour fixer le collier solidement. Assurez-vous qu'il est bien serré pour garantir un bon contact électrique.
3. **Raccordement du fil de mise à la terre :**
   - Dénudez l'extrémité du fil de mise à la terre sur une longueur appropriée.
   - Insérez le fil dans le collier et serrez-le fermement pour établir une connexion solide.
   - Assurez-vous que le fil est correctement connecté au système de mise à la terre de l'installation.
4. **Vérification :**
   - Vérifiez que toutes les connexions sont sécurisées et qu'il n'y a pas de jeu dans le collier.
   - Utilisez un multimètre pour tester la continuité de la mise à terre si nécessaire.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé

Sachet plastique simple
Hauteur (cm) : 3
Longueur (cm) : 45
Profondeur (cm) : 7,6
Poids net (kg) : 0,342
Poids brut (kg) : 0,347

3 700882 117724

Surconditionnement 1

x 5

Sachet
Hauteur (cm) : 8
Longueur (cm) : 50
Profondeur (cm) : 35
Poids net (kg) : 1,8
Poids brut (kg) : 1,9

3 700882 136121

Surconditionnement 2

x 50

Carton
Hauteur (cm) : 25
Longueur (cm) : 50
Profondeur (cm) : 30
Poids net (kg) : 19
Poids brut (kg) : 20

3 700882 136152

Surconditionnement 3

x 1 500

Palette
Hauteur (cm) : 110
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80
Poids net (kg) : 600
Poids brut (kg) : 620

3 700882 136183