

Aiguille nylon 10 m Ø 4 mm souple et faible mémoire de forme sans carter

Adapté au passage d'aiguille dans des environnements sans encombre.



Caractéristiques

Référence : **BIZ 700 810**

Longueur (m) : **10**

Ø de l'aiguille (mm) : **4**

Rupture (kg) : **70**

Code fournisseur article : **586**

Avantages

- Très souple.
- Faible mémoire de forme.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Détails techniques

Sertissage hexagonal des manchons.

Inclus :

Tête flexible avec oeillet de tirage vissée M5 Ø 6 mm (BIZ 700 240).

Oeillet de tirage vissé M5 Ø 6 mm (BIZ 700 241).

Conseils

Diamètre maximum de courbure de 4 cm.

Application(s)

Pour le tirage de câbles dans des gaines et conduits électriques de 16 à 25 mm.

Idéal pour des distances de 20 m.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit emballé



Vignette colorée

Hauteur (cm) : 28

Longueur (cm) : 28

Profondeur (cm) : 2,3

Poids net (kg) : 0,162

Poids brut (kg) : 0,162



3 700882 122506

Surconditionnement 1



x 60

Carton

Hauteur (cm) : 60

Longueur (cm) : 32

Profondeur (cm) : 32

Poids net (kg) : 9,72

Poids brut (kg) : 9,7



3 700882 131102

Surconditionnement 2



x 720

Palette

Hauteur (cm) : 113

Longueur (cm) : 120

Profondeur (cm) : 80

Poids net (kg) : 116,64

Poids brut (kg) : 116,6



3 700882 131140