

Spécifications

La photo est représentative

Eaton 9PX3000IRT3U

Onduleur Eaton 9PX, 3 000 VA, 3000 W,
Entrée : C20, Sorties : (8) C13, (2) C19,
rack/tour, 3U

Spécifications générales

NOM DU PRODUIT	Alimentation sans interruption Eaton 9PX
NUMÉRO DE CATALOGUE	9PX3000IRT3U
UPC	743172081391
LONGUEUR DU PRODUIT	48.5 cm
HAUTEUR DU PRODUIT	13 cm
LARGEUR DU PRODUIT	44 cm
POIDS DU PRODUIT	28 kg
CONFORMITÉ	Marquage CE TUV Répertorié cULus CSA 22,2 FCC partie 15 Classe B CISPR22 Classe B
CERTIFICATIONS	Répertorié cULus EAC CE Certifié ENERGY STAR IEC/EN 62040-1 UL 1778 IEC/EN 62040-2

Battery

TYPE DE BATTERIE	Scellé, plomb-acide
GRAPHE D'AUTONOMIE	Visualiser la courbe d'exécution
REPLACEMENT DE LA BATTERIE	Batteries internes remplaçables « à chaud » (sous tension) et modules de batterie étendus (EBM)
QUANTITÉ DE BATTERIES	6
GESTION DES BATTERIES	• Méthode de charge ABM ou à compensation de température (sélectionnable par l'utilisateur) • Test de batterie automatique • Protection contre les décharges profondes • Reconnaissance automatique des batteries externes
PUISSANCE DE LA BATTERIE	12 V / 9 Ah
AUTONOMIE PROLONGÉE DE LA BATTERIE	Oui

Electrical input

CONNEXION D'ENTRÉE	C20
TENSION NOMINALE D'ENTRÉE	230 V par défaut (200/208/220/230/240 V)
FRÉQUENCE NOMINALE	50/60 Hz
FACTEUR DE PUISSANCE D'ENTRÉE	>0,99
LONGUEUR DU CORDON D'ENTRÉE	1,8 m
PLAGE DE LA TENSION D'ENTRÉE	176 -276 V (100-276 V avec déclassement)
PLAGE DE FRÉQUENCE D'ENTRÉE	40-70 Hz

Electrical output

PRISE	(8) C13, (2) C19
TENSION	230 V
PUISSANCE	3 000 W
FACTEUR DE PUISSANCE DE SORTIE	1
PLAGE DE TENSION DE SORTIE	200/208/220/230/240 V +/- 1%
FORME DU SIGNAL DE SORTIE	Onde sinusoïdale
TENSION DE SORTIE NOMINALE	230 V par défaut (200/208/220/230/240 V)
DISTORSION DE TENSION À LA SORTIE (CHARGE LINÉAIRE) - MAX	3
TYPE D'ALIMENTATION	1
TOPOLOGIE	En ligne/Double conversion
PUISSANCE EN VA	3000 VA

Communications

INCLUT LA CARTE RÉSEAU	Non
COMMUNICATION PAR BUS DE TERRAIN	• Port USB (compatible HID) • Port Série (RS232) • Mini-bornier pour la fonction marche-arrêt à distance • 1 mini-bornier pour la mise hors tension à distance • Mini-bornier pour relais de sortie • Contacts secs (3 sorties, 1 entrée, optocoupleur, DB9)
INTERFACE ETHERNET	Non

INTERFACE UTILISATEUR	Afficheur graphique LCD multilingue
CONTACT LIBRE DE POTENTIEL	Oui
EMPLACEMENT CARTE D'EXTENSION	Emplacement pour carte de communication en option
COMPATIBILITÉ LOGICIELLE	Gestionnaire de puissance intelligent Eaton, Protection électrique intelligente Eaton
TYPE D'INTERFACE	autre

Environmental

ALTITUDE	3000 m
NIVEAU DE BRUIT	<40 dB à 1 mètre
PLAGE DE TEMPÉRATURE	0° à 40°C (32° à 104°F)
HUMIDITÉ RELATIVE	0-96 % sans condensation

Additional specifications

TYPE DE CONSTRUCTION	Dispositif de 482,6 mm (19 pouces)
CONTENU DU COLIS	• Alimentation sans interruption ASI (UPS en anglais) • Câble d'entrée • (2) câbles de sortie IEC-IEC • Câble USB • Câble série • (2) supports pour montage 19 • (2) Kit de montage en rack • (2) supports pour montage tour • Système de verrouillage de câble • Consignes de sécurité • Guide de démarrage rapide
PHASE (SORTIE)	1
BYPASS INTERNE	Oui
FONCTION ARRÊT AUTOMATIQUE	Oui
COULEUR	Noir/argent
EFFICACITÉ	94
KIT DE MONTAGE RACK	Oui
PHASE (ENTRÉE)	1
MODULE DE PUISSANCE DÉBROCHABLE SOUS TENSION	Non

Warranty and support

GARANTIE STANDARD USINE

- 2-YEAR FACTORY WARRANTY
- -2 years
- -Parts, electronics, and batteries coverage
- -Standard ground shipping
- -Technical support

PLANS DE SERVICES ÉTENDUS

- ADVANCED DEPOT EXCHANGE
- -5-year depot repair: 9SW5Y-3000UC
- -Expedited parts coverage for 5 years
- -Parts, electronics and UPS batteries coverage
- -Next business day shipping
- -Technical support
-
- ON-SITE 24X7, NEXT DAY RESPONSE
- 2 YEAR UPGRADE: WU872XXX-6009UC
- -On-site expedited parts and labor coverage for first 2 years
- -Parts, electronics and UPS batteries coverage
- -Eaton on-site labor coverage
- -24x7 coverage, next day response
- -Next day shipping
- -Technical support
-
- 3 YEAR FLEX PLAN: FLN73XXX-6009UC
- -On-site parts and labor coverage for years 3 to 5
- -Parts, electronics and UPS batteries coverage

Ressources

CARACTÉRISTIQUES

[Eaton Specification Sheet - 9PX3000IRT3U](#)

FICHES TECHNIQUES

[Fiche Produit Onduleur Eaton 9PX 1000-1500-2200-3000 VA](#)

GUIDE UTILISATEUR

[Eaton 9PX 10000i-1500i-2200i-3000i-EBM 48V-EBM 72V - Manuel d'installation et d'utilisation](#)

INFORMATIONS DE CONFORMITÉ

[EU declaration of conformity Eaton 9PX UPS](#)

- -24x7 on-site labor coverage, next day repsonse
- -Next day shipping
- -Technical support

PROJECT NAME:

PROJECT NUMBER:

PREPARED BY:

DATE:



Eaton Corporation plc

Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlande
Eaton.com

© 2025 Eaton. Tous droits réservés.

Follow us on social media to get the latest product and support information.

