

Spécifications



La photo est représentative



Eaton 9PX2200IRT3U

UPS Eaton 9PX, 2200 VA, 2200 W, entrée : C20, sorties : (8) C13, (2) C19, rack/tour, 3U

Spécifications générales

NOM DU PRODUIT	Alimentation sans interruption Eaton 9PX
-----------------------	--

NUMÉRO DE CATALOGUE	9PX2200IRT3U
----------------------------	--------------

UPC	743172081377
------------	--------------

LONGUEUR DU PRODUIT	48.5 cm
----------------------------	---------

HAUTEUR DU PRODUIT	13 cm
---------------------------	-------

LARGEUR DU PRODUIT	44 cm
---------------------------	-------

POIDS DU PRODUIT	28 kg
-------------------------	-------

CONFORMITÉ	Marquage CE TUV Répertoire cULus CSA 22,2 FCC partie 15 Classe B CISPR22 Classe B
-------------------	--

CERTIFICATIONS	Répertoire cULus EAC CE Certifié ENERGY STAR IEC/EN 62040-1 UL 1778 IEC/EN 62040-2
-----------------------	--



Powering Business Worldwide

Battery

TYPE DE BATTERIE	Scellé, acide plomb
GRAPHE D'AUTONOMIE	Afficher le graphique d'autonomie
REMPACEMENT DE LA BATTERIE	Batteries internes remplaçables « à chaud » (sous tension) et modules de batterie étendus (EBM)
QUANTITÉ DE BATTERIES	6
GESTION DES BATTERIES	<ul style="list-style-type: none">• Méthode de charge ABM ou à compensation de température (sélectionnable par l'utilisateur)• Test de batterie automatique• Protection contre les décharges profondes• Reconnaissance automatique des unités de batterie externe
PUISSANCE DE LA BATTERIE	12 V / 7 Ah
AUTONOMIE PROLONGÉE DE LA BATTERIE	Oui

Electrical input

CONNEXION D'ENTRÉE	C20
TENSION NOMINALE D'ENTRÉE	230V défaut (200/208/220/230/240V)
FRÉQUENCE NOMINALE	50/60 Hz
FACTEUR DE PUISSANCE D'ENTRÉE	>0,99
LONGUEUR DU CORDON D'ENTRÉE	1,8 m
PLAGE DE LA TENSION D'ENTRÉE	176-276 V (100-276 V avec déclassement)
PLAGE DE FRÉQUENCE D'ENTRÉE	40-70 Hz

Electrical output

PRISE	(8) C13, (2) C19
TENSION	230V
PUISSANCE	2 200 W
FACTEUR DE PUISSANCE DE SORTIE	1
PLAGE DE TENSION DE SORTIE	200/208/220/230/240 V +/- 1%
FORME DU SIGNAL DE SORTIE	Onde sinusoïdale
TENSION DE SORTIE NOMINALE	230V défaut (200/208/220/230/240V)
DISTORSION DE TENSION À LA SORTIE (CHARGE LINÉAIRE) - MAX	3
TYPE D'ALIMENTATION	1
TOPOLOGIE	Online/Double conversion
PUISSANCE EN VA	2200 VA

Communications

INCLUT LA CARTE RÉSEAU	Non
COMMUNICATION PAR BUS DE TERRAIN	<ul style="list-style-type: none">• Port USB (compatible HID)• Port Série (RS232)• Mini-bornier pour la fonction marche-arrêt à distance• Mini-bornier pour la mise hors tension à distance• Mini-bornier pour relais de sortie• Contacts secs (3 sorties, une entrée, par optocoupleur, DB9)
INTERFACE ETHERNET	Non
INTERFACE UTILISATEUR	Afficheur à cristaux

Environmental

ALTITUDE	3000 m
NIVEAU DE BRUIT	<40 dB à 1 mètre
PLAGE DE TEMPÉRATURE	0° à 40°C
HUMIDITÉ RELATIVE	0-96 % sans condensation

	liquides graphique multilingue
CONTACT LIBRE DE POTENTIEL	Oui
EMPLACEMENT CARTE D'EXTENSION	Un emplacement pour carte de communication en option
COMPATIBILITÉ LOGICIELLE	Eaton Intelligent Power Manager (IPM), Eaton Intelligent Power Protector (IPP)
TYPE D'INTERFACE	autre

Additional specifications

TYPE DE CONSTRUCTION	Dispositif de 482,6 mm (19 pouces)
CONTENU DU COLIS	<ul style="list-style-type: none">• Alimentation sans interruption (ASI - UPS en anglais)• Câble d'entrée• (2) câbles de sortie IEC-IEC• Câble USB• Câble série• (2) supports pour montage 19• (2) Kit de montage en rack• (2) supports pour montage tour• Système de verrouillage de câble• Consignes de sécurité• Guide de démarrage rapide
PHASE (SORTIE)	1
BYPASS INTERNE	Oui
FONCTION ARRÊT AUTOMATIQUE	Oui
COULEUR	Noir/argent
EFFICACITÉ À CHARGE MAXIMALE	93
KIT DE MONTAGE RACK	Oui
PHASE (ENTRÉE)	1
MODULE DE PUISSANCE DÉBROCHABLE SOUS TENSION	Non

Warranty and support

GARANTIE STANDARD USINE

- 2-YEAR FACTORY WARRANTY
- -2 years
- -Parts, electronics, and batteries coverage
- -Standard ground shipping
- -Technical support

PLANS DE SERVICES ÉTENDUS

- ADVANCED DEPOT EXCHANGE
- -5-year depot repair: 9SW5Y-1000UC
- -Expedited parts coverage for 5 years
- -Parts, electronics and UPS batteries coverage
- -Next business day shipping
- -Technical support
-
- ON-SITE 24X7, NEXT DAY RESPONSE
- 2 YEAR UPGRADE: WUN72XXX-2509UC
- -On-site expedited parts and labor coverage for first 2 years
- -Parts, electronics and UPS batteries coverage
- -Eaton on-site labor coverage
- -24x7 coverage, next day response
- -Next day shipping
- -Technical support
-
- 3 YEAR FLEX PLAN: FLN73XXX-2509UC
- -On-site parts and labor coverage for years 3 to 5
- -Parts, electronics and UPS batteries coverage
- -24x7 on-site labor coverage, next day response

Ressources

CARACTÉRISTIQUES	Eaton Specification Sheet - 9PX2200IRT3U
FICHES TECHNIQUES	Fiche Produit Onduleur Eaton 9PX 1000-1500-2200-3000 VA
GUIDE UTILISATEUR	Eaton 9PX 10000i-1500i-2200i-3000i-EBM 48V-EBM 72V - Manuel d'installation et d'utilisation
INFORMATIONS DE CONFORMITÉ	EU declaration of conformity Eaton 9PX UPS

- -Next day shipping
- -Technical support

NOM DU PROJET:

NUMÉRO DU PROJET:

PRÉPARÉ PAR:

DATE:



Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlande
Eaton.com

© 2025 Eaton. Tous droits réservés.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux
pour connaître les dernières
informations concernant nos
produits.

