# SQUALE'Box S3 pour connexion étanche 3 x 4 mm² avec 2 membranes flexibles (x 10)

L'étanchéité de vos connexions en un clic!





## **Caractéristiques**

Référence : *BIZ 710 396* Section (mm²) : 4 Nombre d'entrées : 3

Description: 2 membranes flexibles
Dimensions (mm): 30 x 27 x 23
Conditionnement par boîte: 10 boîtiers

Code fournisseur article: 650

## **Avantages**

- Les trois membranes flexibles permettent la configuration de plusieurs tailles de connecteurs.
- Utilisable pour fils rigides et souples.
- Compatible avec des dominos et bornes à languettes.
- Non toxique.

## Marques de conformité



#### **Normes**

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

## Descriptif

Boîtier pré-rempli étanche à trois membranes flexibles pour connexions étanches à l'intérieur de la boîte de dérivation. Compatible avec les bornes à leviers BIZ'WING Mini 4 et 2.5 Pour une protection complète de vos connexions.

#### Détails techniques

Pré-rempli avec du gel isolant neutre. Température d'installation (°C) : -40 à +50. Température de fonctionnement (°C) : 90.

#### Conseils

Afin d'assurer la bonne étanchéité, le gel doit entourer les câbles et déborder du SQUALE'Box.

## Application(s)

Permet l'étanchéité rapide et sûre des connecteurs jusqu'à une section de 4 mm² maximum.

#### ■ Mode d'utilisation

- 1. Effectuer votre connexion à l'aide d'un connecteur (ou plusieurs).
- 2. Insérer votre (vos) connecteur(s) dans le SQUALE'Box.
- 3. Refermer le SQUALE'Box.

### 



Bornes à languettes pour fils souples et rigides



FICHE TECHNIQUE BIZ 710 396

# **☞** INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

## **Produit** packagé



#### Carton

Hauteur (cm): 5 Longueur (cm): 13,5 Profondeur (cm): 7 Poids net (kg): 0,13 Poids brut (kg): 0,16



#### Surconditionnement 1

# x 136

#### Carton

Hauteur (cm): 44 Longueur (cm): 44 Profondeur (cm): 50 Poids net (kg): 18 Poids brut (kg): 22



## **Surconditionnement 2**



#### **Palette**

Hauteur (cm): 105 Longueur (cm): 80 Profondeur (cm): 120 Poids net (kg): 172 Poids brut (kg): 183

