



SQUALE'Box S5 pour connexion étanche (x 10)

L'étanchéité de vos connexions en un clic !



Caractéristiques

Section (mm²): **4**

Nombre d'entrées : **5**

Description : **2 membranes flexibles**

Dimensions (mm) : **30 x 42 x 26**

Conditionnement par boîte : **10 boîtiers**

Normes

- ☑ EN 60529
- ☑ IP X8

Avantages

- Les trois membranes flexibles permettent la configuration de plusieurs tailles de connecteurs.
- Utilisable pour fils rigides et souples.
- Compatible avec des dominos et bornes à languettes.
- Non toxique.

Marques de conformité



INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Descriptif

Boîtier pré-rempli étanche à trois membranes flexibles pour connexions étanches à l'intérieur de la boîte de dérivation. Compatible avec les bornes à leviers BIZ'WING Mini 4 et 2.5 Pour une protection complète de vos connexions.

■ Détails techniques

Pré-rempli avec du gel isolant neutre.
Température d'installation (°C) : -40 à +50.
Température de fonctionnement (°C) : 90.

■ Conseils

Afin d'assurer la bonne étanchéité, le gel doit entourer les câbles et déborder du SQUALE'Box.

■ Application(s)

Permet l'étanchéité rapide et sûre des connecteurs jusqu'à une section de 4 mm² maximum.

■ Mode d'utilisation

1. Effectuer votre connexion à l'aide d'un connecteur (ou plusieurs).
2. Insérer votre (vos) connecteur(s) dans le SQUALE'Box.
3. Refermer le SQUALE'Box.

ACCESSOIRES



**Bornes à languettes
pour fils souples et
rigides**

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé

**Carton**

Hauteur (cm) : 5
Longueur (cm) : 13,5
Profondeur (cm) : 7
Poids net (kg) : 0,24
Poids brut (kg) : 0,25



Surconditionnement 1



x 100

Carton

Hauteur (cm) : 44
Longueur (cm) : 44
Profondeur (cm) : 50
Poids net (kg) : 24
Poids brut (kg) : 27



Surconditionnement 2



x 800

Palette

Hauteur (cm) : 105
Longueur (cm) : 80
Profondeur (cm) : 120
Poids net (kg) : 192
Poids brut (kg) : 199

