

Description et principales caractéristiques techniques

- Façade en ABS blanc avec écran LCD couleur de 4.3'
- Mains-libres
- Appel palier
- 6 touches tactiles de fonction et 2 touches de commande : décroché et ouverture de porte
- Fonction ouverture automatique (médecins, professions libérales,..)
- Transfert d'appel GSM (option module G GSM GB2)
- Indications lumineuses d'alimentation, de message et de coupure sonnerie
- Réglage par menu OSD du volume d'appel, du contraste, de la luminosité, de l'exclusion d'appel (paramétrable)
- Appel électronique avec sonnerie différenciées suivant le type d'appel : platine, palier ou intercom
- Touches sensibles : décroché, ouvre-porte et touche additionnelle (activation 2ème ouverture et contact sec à la platine de rue)
- Fonction intercom entre postes dans un même logement
- Ajout de sonnerie supplémentaire
- Boucle magnétique
- Câblage simplifié 2 fils non polarisés
- Livré avec son étrier métallique



Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 138 x 138 x 19



Produits associés :

G GSM GB2

Module interface GSM pour installation GB2



G SOB/UNI

Support de table pour postes audio et moniteurs vidéo



U AN 7759

Sonnerie additionnelle 3 tons 80 dB

