



Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques

Catégorie de produits	Gestion d'éclairage
Segment de produit LMS	LiveLink
Capteur	Non
Contrôleur d'application	Non
Panneaux de commande	Oui
Passerelle	Non
Hauteur net	11 mm
température ambiante	0 - 50 °C
Matériau du boîtier/corps	plastique
consommation maximale DALI	4 mA

Texte d'appels d'offres

Coupleur à BP LiveLink DALI, destiné au raccordement, via l'interface DALI, de jusqu'à 4 BP d'installation de type courant à un dispositif de commande LiveLink. Fonctions des boutons-poussoirs/interrupteurs librement sélectionnables dans le cadre de la mise en service: Fonction TouchDim d'un ou de plusieurs groupes de luminaires, appel de scènes lumineuses programmées. Convenant à une installation derrière un BP d'installation en relation avec une boîte profonde pour cloisons creuses (60 mm minimum). Le raccordement au dispositif de commande LiveLink s'effectue via le câble DALI. Longueur du câble entre le BP d'installation et le coupleur à BP de 25 m, à poser sous gaine séparée. Nombre des participants DALI affectés 1. Aucun raccordement secteur supplémentaire nécessaire. Mise en service via une connexion sans fil sécurisée (cryptage WPA2) à l'aide du dispositif de commande LiveLink via application LiveLink One et tablette (iOS/Android).