

SPEED DOME AHD 1080P ZOOM OPTIQUE 20X IR 100 M GGM CCH2SD20XIR



Capteur CMOS 1/2.8"

Zoom optique x20

IP66

AHD 1080P

Masque privatif

Le nouveau speed dôme CCTV GIGAMEDIA est une solution professionnelle et performante qui répond à vos projets de vidéosurveillance. Sa robustesse lui permet d'affronter les environnements les plus difficiles.


Le GGM CCH2SD20XIR embarque un zoom optique 20X et dispose de LEDs infrarouges capables d'éclairer jusqu'à 100 m. Sa résolution 1080P fournit une qualité d'image exceptionnelle de jour comme de nuit. Son essuie-glace permet de nettoyer la vitre du speed dôme pour une performance et une visibilité optimale, même dans des conditions météorologiques difficiles.

Facile à installer et à configurer, le GGM CCH2SD20XIR est compatible avec l'ensemble des DVR AHD de la gamme GIGAMEDIA.

Le speed dôme GGM CCH2SD20XIR est l'outil idéal pour vos installations de sécurité, en particulier pour les villes, les sites industriels et les sites ultra-sensibles.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- AHD 1080P
- Infrarouge 100 m
- Essuie-glace en aluminium
- Menu OSD
- 256 prépositions
- IR intelligent
- Protection IP66
- Zoom optique 20X
- Masque privatif



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	
	GGM CCH2SD20XIR
CAPTEUR	
Capteur	1/2.8" CMOS Sony IMX322
Résolution	1080P (1920x1080)
OBJECTIF	
Zoom	zoom optique 20X, zoom numérique 10X
Iris	Fixe f = 4.9 ~ 97 mm
Sensibilité	0.05 lx (couleur), 0.01 lx (N/B)
Filtre IR	Auto / Manuel
Obturbateur	1/1 ~ 1/10,000 s
VIDÉO	
Jour/Nuit	ON / OFF / auto
BLC	ON / OFF
Balance des blcs	Auto / Manuel / Ggain / Bgain
Réduction du bruit	2DNR / 3DNR Compatible PelcoP/D
AGC	Auto / Manuel
Masque privé	4 zones

CARACTÉRISTIQUES SPEED DÔME	
Pan	360°
Tilt	-10°~90°
Vitesse manuelle	H : 0.01 °/s - 350 °/s, V : 0.01 °/s - 120 °/s
Vitesse préposition	Pan : 350°/s - Tilt: 120°/s
Préposition	256
Auto cruising	8 groupes (32 prépo/groupes)
Auto scan	8 groupes (configuration des limites droite et gauche)
Pattern scanning	4 groupes
Essuie-glace	Activation manuelle
Pied de fixation	Mural (inclus) Plafond (optionnel)
Menu OSD	Anglais

ALIMENTATION	
Alimentation	DC 12 V $\pm$ 10% inclus
Consommation	$\leq$ 50 W
ENVIRONNEMENT	
Température	-35 °C à +60 °C
Humidité	<90%, sans condensation
PROTECTION	
	IP66 3000 V (sur-tension)
DIMENSION	
	Cf schéma ci-dessous
POIDS	
	5.8 kg
GARANTIE	
	2 years

