



50380	4000K	30W	110°
h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)	
1	996	2,86	
2	249	5,71	
2,5	159	7,14	

# FLAT LED 31,2W 4000K blanc dimmable

Downlight ultra plat IP20, Ø300mm, LED dimmable intégré, driver séparé fourni

Code : **50380**



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure	<b>Température de couleur</b>	4000 K
<b>IP</b>	IP20	<b>IRC / Ra</b>	80 - 84 ( SDCM < 6 )
<b>IK</b>	IK02	<b>Faisceau</b>	110 °
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation	<b>Flux lumineux total</b>	2700 lm
<b>Résistance au feu</b>	650°C	<b>Efficacité lumineuse</b>	87 lm/W
<b>Mode de montage</b>	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement	<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +50 °C
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium blanc 9016	<b>Variation</b>	OUI - variation par coupure de phase
<b>Matières / Coloris n°2</b>	diffuseur / vasque méthacrylate (PMMA) opale	<b>Durée de vie moyenne</b>	35000 h - L80/B20 à Ta 25°C
<b>Orientation du produit</b>	fixe	<b>Nbre de on/off</b>	17500
<b>Nombre et type de source</b>	LED SMD 2835 Epistar - 1 circuit / module intégré (non démontable)	<b>Poids net</b>	893 gr
<b>Douille / Culot</b>	Sans	<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 31.2 W / 31.2 W	<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 138 mA		

**Driver / Alimentation** Alim. LED - Courant constant 700mA  
appareillage fourni (séparé)

**LOR (Light Output Ratio)** 100 %

**Facteur de puissance** 0,98

**Applications spécifiques**

- Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation.
- Commerce / Magasin
- Couloirs / Circulations intérieures

**Recommandations d'installation**

Alimentation séparée pré-câblée, sans outil, Classe 2, IP20. Epaisseur maxi du plafond : 15mm.

**Autres commentaires**

Flicker Free