



50380	4000 K	30 W	110°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	922	2,86	
2	230	5,7	
3	102	8,6	



FLAT LED 30W 4000K blanc dimmable

Downlight ultra plat IP20, Ø300mm, LED dimmable intégré, driver séparé fourni

Code : **50380**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc 9016
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque méthacrylate (PMMA) opale
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED SMD 2835 Epistar - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 30 W / 31.2 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 145 mA

Facteur de puissance	0,98
Température de couleur	4000 °K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	110 °
Flux lumineux total	2500 lm
Efficacité lumineuse	80.13 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +50 °C
Variation	OUI - variation par coupure de phase
Durée de vie moyenne	35000 h
Nbre de on/off	17500
Poids net	893 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI

Driver / Alimentation	appareillage fourni (séparé)	Applications spécifiques	■ Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation. ■ Commerce / Magasin ■ Couloirs / Circulations intérieures
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Recommandations d'installation	Alimentation séparée pré-câblée, sans outil, Classe 2, IP20. Epaisseur maxi du plafond : 15mm.