



Ventouse en applique NFS 61-937 300 kg avec LED et contact de position GGM AXM300LDNF



La ventouse GGM AXM300LDNF est une ventouse en applique disposant d'une force de rétention de 300 kg et intégrant une LED pour signaler son état et un contact de position pouvant remonter l'information à un équipement distant.

Cette ventouse est conforme à la norme NFS-61937 relative au DAS (Dispositif Actionné de Sécurité) pour les SSI (Système de sécurité Incendie).

Caractéristiques Article

- Force de rétention (kg) : 300
- Compatible NFS 61-937 : Oui
- Résistance de la ventouse (kg) : 300
- Alimentation : 12 ou 24 V CC
- Type de pose : applique
- Type de montage : En applique
- Varistance intégrée : Oui
- LED intégrée : Oui
- Contact de position : Oui
- Alimentation ventouse : 12 ou 24 V CC
- Poids (kg) : 2

Caractéristiques ETIM 9

- Tension de fonctionnement : 12 - 24
- Type de tension : DC
- Consommation d'énergie : 5.76 W
- Force de préhension : 300 - 300
- Type de construction : angulaire
- Mode de pose : montage en saillie
- Avec plaque d'ancrage : Oui
- Montage mural : Non
- Montage au sol : Non
- Adapté à un montage au plafond : Non
- Matériau du boîtier/corps : aluminium
- Antidéflagration : Non
- Largeur : 250 mm
- Hauteur : 48.4 mm