




**Jarreti re optique duplex scindable LC/UPC-LC/UPC OS2 9/125  m 15 m,
gaine LSOH jaune  1,8 mm
GGM D3MLCLC15M**



Jarreti res optiques duplex OS2 9/125  m, gaine jaune.

Caract ristiques Produit

- Type de cordon : Duplex, scindables en deux cordons simplex
- F rile : C ramiques (ZrO2) convexes de grande pr cision
- Type de gaine : LSOH
- Renfort : M ches d'aramide
- Diam tre du c ble : 2x 3 mm (multimode), 2x 2,80 mm (monomode), 2x 1,80 mm (connectique LC-LC)
- Conformit  : EIA/TIA 568, ISO 11801, EN50173, IEC 61754, IEC 61300
- Conditionnement : Unitaire
- Autres longueurs et configurations : Nous consulter
- Rapport de test IL/RL : Fourni avec chaque pi ce
- Temp rature de service : De - 5 C   + 60 C
- Nombre de cycles : 1000 (variation 0,2 dB)

Caract ristiques Article

- Polissage : UPC

Caract ristiques ETIM 9

- Type de fibre : monomode
- Cat gorie : OS2
- Nombre de fibres : 2
- Diam tre ext rieur gaine fibre simple : 1.8 mm
- Type de c ble : duplex
- Longueur : 15 m
- Type de connecteur raccordement 1 : LC-Duplex
- Type de connecteur raccordement 2 : LC-Duplex
- Connexion version APC 1 : Non
- Connexion version APC 2 : Non
- Couleur de gaine : jaune
- Douille de protection contre le ployage : enfich 
- Sans halog ne selon IEC 60754-1 : Oui