

WING

APPLIQUE MURALE
DIRECT/INDIRECT
OU INDIRECT

En acier thermo laqué,
avec LED à haute performance
non dimmable ou dimmable.
Livrée avec polycarbonate satiné.

IRC > 80

APPLICATION

Intérieur, bureaux, circulations, etc...

IRC > 80 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H



Normes




Garantie

5 ans

Option

RAL (sur demande)
Code : 9990000
(N° de RAL à confirmer)

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W
45 W	3000 K	3752 Lm	83 lm/W
	4000 K	3946 Lm	88 lm/W
25 W	3000 K	2045 Lm	82 lm/W
	4000 K	2151 Lm	86 lm/W



Dernier chiffre du code (.): ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	CODE TEINTE
45 W direct / indirect	3000 K	108523(-.)
	4000 K	108522(-.)
25 W indirect	3000 K	108223(-.)
	4000 K	108533(-.)

DOUBLE ALLUMAGE

PUISSANCES	KELVIN	CODE TEINTE
45 W direct / indirect	3000 K	108563(-.)
	4000 K	108562(-.)

* 1-10 volts ou coupure de phase (nous consulter)

DALI

PUISSANCES	KELVIN	CODE TEINTE
45 W direct / indirect	3000 K	108453(-.)
	4000 K	108521(-.)
25 W indirect	3000 K	108233(-.)
	4000 K	108531(-.)

