




## MEDO 30

plafonnier intérieur, rond, blanc, LED, 16W, 3000K, variable Triac

Le plafonnier MEDO 30 haut de gamme séduit par ses formes épurées et le contraste élégant formé par les matériaux utilisés, l'aluminium et le verre. Ce luminaire est disponible dans les coloris noir, blanc, gris argent et bordeaux. La LED Premium intégrée offre un effet de lumière agréable et l'alimentation LED fournie permet le raccordement direct à la tension secteur 230V. Le plafonnier peut être transformé en suspension en utilisant les accessoires adaptés.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| Réf.                                     | 135021                    |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1                         |
| Code IP                                  | IP20                      |
| Montage                                  | En saillie                |
| Détails de montage                       | Plafond                   |
| Variable                                 | Oui                       |
| Technologie de variation de l'éclairage  | Variateur en fin de phase |
| Tension nominale primaire                | 220-240V ~50/60Hz         |
| Courant / tension secondaire             | 350 mA                    |
| Classe de protection                     | I                         |
| Puissance en watts                       | 16 W                      |
| Hauteur du courant d'appel               | 10 A                      |
| Durée du courant d'appel                 | 40 µs                     |
| Effet stroboscopique (SVM)               | 0.05                      |
| Lumen                                    | 1200 lm                   |
| Température de couleur                   | 3000 Kelvin               |
| Angle de rayonnement                     | 105 °                     |
| Coloris                                  | blanc                     |
| IRC                                      | 80                        |
| UGR ≤                                    | 25                        |
| Données LXXBXX                           | L70B50                    |
| Durée de vie                             | 20000 h                   |

## Source Lumineuse

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 916606 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessoires

|         |                                          |
|---------|------------------------------------------|
| 1001952 | Kit de suspension 5m ,<br>noir           |
| 1001950 | Kit de suspension 5m ,<br>blanc          |
| 135250  | Kit de suspension , 1,5m,<br>noir        |
| 1001951 | Kit de suspension 5m ,<br>gris argent    |
| 135251  | Kit de suspension , 1,5m,<br>blanc       |
| 135254  | Kit de suspension 1 , 5m,<br>gris argent |

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Répartition de l'intensité lumineuse | rotosymétrique |
| Sortie lumineuse                     | direct         |
| Risk Group                           | 1              |
| Hauteur                              | 11 cm          |
| Diamètre                             | 28 cm          |
| Poids net                            | 0.787 kg       |
| Poids brut                           | 1.299 kg       |