


MIMIK 20 FLAT M



Code	303747
Douille:	LED
Source lumineuse:	LED
Puissance:	13,5 W
Couleur / RAL:	AN-96 / Anthracite métallisé / Poudrée
Insulation class:	I
Degree of protection:	IP65
IK-J-xxIP:	IK06 1J xx3
CRI:	80
Kelvin:	3000
Power factor:	$\cos\phi \geq 0,9$
Optique:	Optique asymetrique diffusante
Flux nominal:	1653 lm
Flux réel:	960 lm
L:	L80
B:	B10
Durée de vie:	60000 h
Ta MIN de l'appareil:	-20°
Ta MAX de l'appareil:	45°
ULR:	0%




Description

Appareil à LED pour installation en applique, composé de :


- Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester ISO 9227
- Diffuseur en verre plat micro-prismatique trempé et sérigraphié à l'intérieur pour les versions MIMIK FLAT
- Joint en silicone anti vieillissement
- Driver intégré
- Les versions MIMIK possèdent un groupe optique constitué de lentilles en technopolymère à transmission élevée, avec différentes distributions de la lumière, pour répondre aux différentes exigences techniques d'éclairage
- Les versions M, mono émission, utilisent une seule source lumineuse, pour une émission de la lumière vers le haut ou vers le bas

Données

photométriques




Dessin technique



ACCESSOIRES

MIMIK FLAT M



310441

Cadre pour la personnalisation FLAT
M

Anthracite métallisé