


MIMIK 30 CP/T2



Code	303805
Douille:	LED
Source lumineuse:	LED
Puissance:	30 W
Couleur / RAL:	AN-96 / Anthracite métallisé / Poudrée
Insulation class:	I
Degree of protection:	IP65
IK-J-xxIP:	IK06 1J xx3
CRI:	70
Kelvin:	3000
Power factor:	$\cos\phi \geq 0,9$
Optique:	Optique pour velos et pietons type 2
Flux nominal:	4160 lm
Flux réel:	2506 lm
L:	L80
B:	B10
Durée de vie:	60000 h
Ta MIN de l'appareil:	-20°
Ta MAX de l'appareil:	25°
ULR:	0%




Description

Appareil à LED pour installation en applique, composé de :

- Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester ISO 9227
- Diffuseur en verre plat trempé transparent et sérigraphié à l'intérieur pour les versions MIMIK
- Joint en silicone anti vieillissement
- Driver intégré
- Les versions MIMIK possèdent un groupe optique constitué de lentilles en technopolymère à transmission élevée, avec différentes distributions de la lumière, pour répondre aux différentes exigences techniques d'éclairage
- Les versions avec optique "CP" se caractérisent par une distribution asymétrique de la lumière, adaptée pour l'éclairage de parcours cyclo-piétons

Données

photométriques



Dessin technique

