

POLO+ 2/I A/EW



Code	304974
Douille:	LED
Source lumineuse:	LED
Puissance:	11,5 W
Couleur / RAL:	AN-96 / Anthracite métallisé / Poudrée
Insulation class:	I
Degree of protection:	IP40
IK-J-xxIP:	IK05 0.70J xx3
CRI:	80
Kelvin:	4000
Power factor:	COSφ ≥ 0,9
Optique:	Optique asymetrique extra diffusante
Flux nominal:	1485 lm
Flux réel:	451 lm
L:	L70
B:	B10
Durée de vie:	35000 h
Ta MIN de l'appareil:	-20°
Ta MAX de l'appareil:	40°
ULR:	0%




Description

Appareil à LED pour installation en applique, composé de :

- Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester ISO 9227
- Diffuseur en verre plat extraclair, trempé, écritures en sérigraphie, satiné à l'intérieur
- Joint en silicone anti vieillissement
- Module LED à tension de réseau 220-240V 50/60 Hz protégé contre des surtensions jusqu'à 500 V
- Vis de fixation en acier inoxydable
- Adapté pour des installations devant répondre aux exigences antipollution lumineuse
- POLO+2/I possède un interrupteur incorporé

Données

photométriques



Dessin technique

