

Eaton 9PX1000IRTN

Catalog Number: 9PX1000IRTN

Eaton 9PX UPS Netpack, 1000 VA, 1000 W, Entrée : C14, Sorties : (8) C13, Rack/tour, 2U, Carte réseau incluse



La photo est représentative

Spécifications générales

Nom du produit	Numéro de catalogue
Alimentation sans interruption Eaton 9PX 9PX1000IRTN	
Code de modèle	UPC
Eaton 9PX 1000i RT2U Netpack	743172081476
Longueur du produit	Hauteur du produit
45 cm	8.65 cm
Largeur du produit	Poids du produit
44 cm	19.6 kg
Conformité	Certifications
CISPR22 Classe B	EAC
CSA 22,2	CE
Marquage CE	Certifié ENERGY STAR
TUV	UL 1778
Répertorié cULus	IEC/EN 62040-1
FCC partie 15 Classe B	IEC/EN 62040-2

Battery

Type de Batterie

Scellé, acide plomb

Graphe d'autonomie

Afficher le graphique d'autonomie

Remplacement de la batterie

Batteries internes et modules de batteries externes (EBM)
remplaçables « à chaud » (sous tension)

Quantité de batteries

4

Gestion des batteries

Méthode de charge ABM ou
à compensation de
température (sélectionnable
par l'utilisateur)

Test de batterie automatique

Protection contre les

décharges profondes

Reconnaissance

automatique des modules

batteries externes (EBM)

Puissance de la batterie

12 V / 7 Ah

Autonomie prolongée de la batterie

Oui

Electrical output

Prise

(8) C13

Tension

230V

Puissance

1 000 W

Facteur de puissance de sortie

1

Plage de tension de sortie

200/208/220/230/240 V +/- 1%

Forme du signal de sortie

Onde sinusoïdale

Tension de sortie nominale

230V défaut (200/208/220/230/240V)

Distorsion de tension à la sortie (charge linéaire) - max

3

Type d'alimentation

1

Topologie

Online/Double conversion

Puissance en VA

1 000 VA

Electrical input

Connexion d'entrée

C14 C14" class="lazyload"/> 4

Tension nominale d'entrée

230V défaut (200/208/220/230/240V)

Fréquence nominale

50/60 Hz

Facteur de puissance d'entrée

>0,99

Plage de la tension d'entrée

176 -276 V (100-276 V avec déclassement)

Plage de fréquence d'entrée
40-70 Hz

Communications

Inclut la carte réseau

Oui

Communication par bus de terrain

- Port USB (compatible HID)
- Port Série (RS232)
- Mini-bornier pour la fonction marche-arrêt à distance
- Mini-bornier pour la mise hors tension à distance
- Mini-bornier pour relais de sortie
- Contacts secs (3 sorties, une entrée, par optocoupleur, DB9)
- Carte réseau

Interface Ethernet

Oui

Interface utilisateur

Afficheur graphique LCD multilingue

Contact libre de potentiel

Oui

Emplacement carte d'extension

Un logement, carte réseau incluse

Compatibilité logicielle

Eaton Intelligent Power Manager (IPM), Eaton Intelligent Power Protector (IPP)

Type d'interface

autre

Environmental

Altitude

3000 m

Niveau de bruit

<35 dB à 1 mètre

Plage de température

0° à 40°C

Humidité relative

Additional specifications

Type de construction

Dispositif de 482,6 mm (19 pouces)

Contenu du colis

- Alimentation sans interruption ASI (UPS en anglais)
- Carte de gestion réseau

0-96 % sans condensation

(2) câbles de sortie IEC-IEC

Câble USB

Câble série

(2) supports pour montage

19

(2) Kit de montage en rack

(2) supports pour montage

tour

Système de verrouillage de

câble

Consignes de sécurité

Guide de démarrage rapide

Phase (sortie)

1

Bypass interne

Oui

Fonction arrêt automatique

Oui

Couleur

Noir/argent

Efficacité

91,5

Kit de montage rack

Oui

Phase (entrée)

1

Module de puissance débrochable sous tension

Non

Warranty and support

Garantie standard usine

2-YEAR FACTORY
WARRANTY

-2 years

-Parts, electronics, and
batteries coverage

-Standard ground shipping

-Technical support

Plans de services étendus

Ressources

Caractéristiques

[Eaton Specification Sheet - 9PX1000IRTN](#)

Fiches techniques

[Fiche Produit Onduleur Eaton 9PX 1000-1500-2200-3000 VA](#)

Guide utilisateur

[Eaton 9PX 10000i-1500i-2200i-3000i-EBM 48V-EBM 72V - Manuel
d'installation et d'utilisation](#)

Informations de conformité

[EU declaration of conformity Eaton 9PX UPS](#)

ADVANCED DEPOT

EXCHANGE

-5-year depot repair:

9SW5Y-1000UC

-Expedited parts coverage

for 5 years

-Parts, electronics and UPS

batteries coverage

-Next business day shipping

-Technical support

ON-SITE 24X7, NEXT DAY

RESPONSE

2 YEAR UPGRADE:

WUN72XXX-2509UC

-On-site expedited parts and

labor coverage for first 2

years

-Parts, electronics and UPS

batteries coverage

-Eaton on-site labor

coverage

-24x7 coverage, next day

response

-Next day shipping

-Technical support

3 YEAR FLEX PLAN:

FLN73XXX-2509UC

-On-site parts and labor

coverage for years 3 to 5

-Parts, electronics and UPS

batteries coverage

-24x7 on-site labor

coverage, next day

response

-Next day shipping

-Technical support



Eaton Corporation plc
Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Ireland
Eaton.com

© 2025 Eaton. Tous
droits réservés.

Eaton is a registered trademark.

All other trademarks are
property of their respective
owners.



Eaton.com/socialmedia