

Câble souple 1000 V d'alimentation en énergie pour applications nécessitant de la souplesse (tracés complexes et exigus).



Âme: Cu nu Cl. 5 (IEC 60228)
Isolant: Elastomère réticulé spécial
Gaine: Elastomère réticulé à hautes propriétés mécaniques
Sans plomb, noir

Normes: IEC 60332-1
IEC 60502-1, UNE 21123-2



CÂBLES D'ALIMENTATION EN ÉNERGIE

FONCTION

- Puissance
- Commande puissance
- Contrôle mesure
- Communication

COMMUNICATION

- Transmission de données
- Communication automatisme
- Réseaux Informatiques
- Sécurité Communication

TEMPÉRATURES

- Maxi +90
- Mini -40

APPLICATIONS, PROCÉDÉS ET SECTEURS D'ACTIVITÉ

- Usage général

FORME

- Rond
- Meplat
- Torsade
- Spirale

SOUPLESSE

- Rigide C11 ou C12
- Souple CLS
- Extra souple CL6
- Rayon courbure* (environ) 5

POSE

- Canalisation
- Enterrable directement
- Air libre à l'extérieur
- Immersion submersion

CONTRAINTES / RÉSISTANCES

- U.V.
- Flamme
- Projection d'eau
- Chocs mécaniques

SECTIONS

6 À 300 MM²

CONDUCTEURS

1 ET 2

COULEURS

■

CERTIFICATIONS FEU/RPC

Eca

* Le rayon de courbure s'exprime en nombre de X le diamètre du câble (approximatif)

Le câble RV-K pour la distribution d'énergie est approprié pour toutes sortes de connexions à basse tension de type industriel : réseaux, installations. Sa souplesse facilite le processus de pose notamment lors des tracés complexes : chemins de câbles, colonnes montantes, raccordements de tableaux ; d'où des temps et des gains optimisés.

Peut être posé en canalisations ou à l'air libre sans protection. Ne convient pas aux installations nécessitant d'être en conformité avec la NF C 15-100.

Référence	Désignation
FIL RVKSOUPLE1X6	RV-K SOUPLE 1X6
FIL RVKSOUPLE1X10	RV-K SOUPLE 1X10
FIL RVKSOUPLE1X16	RV-K SOUPLE 1X16
FIL RVKSOUPLE1X25	RV-K SOUPLE 1X25
FIL RVKSOUPLE1X35	RV-K SOUPLE 1X35
FIL RVKSOUPLE1X50	RV-K SOUPLE 1X50

Référence	Désignation
FIL RVKSOUPLE1X70	RV-K SOUPLE 1X70
FIL RVKSOUPLE1X95	RV-K SOUPLE 1X95
FIL RVKSOUPLE1X120	RV-K SOUPLE 1X120
FIL RVKSOUPLE1X150	RV-K SOUPLE 1X150
FIL RVKSOUPLE1X185	RV-K SOUPLE 1X185
FIL RVKSOUPLE1X240	RV-K SOUPLE 1X240

Référence	Désignation
FIL RVKSOUPLE1X300	RV-K SOUPLE 1X300
FIL RVKSOUPLE2X10	RV-K SOUPLE 2X10
FIL RVKSOUPLE2X16	RV-K SOUPLE 2X16
FIL RVKSOUPLE2X25	RV-K SOUPLE 2X25
FIL RVKSOUPLE2X35	RV-K SOUPLE 2X35

3 NIVEAUX DE SERVICES ET DE STOCKAGE

Une ambition portée par un service logistique et des compétences techniques qui font la différence

PROXIMITÉ	STANDARD	MASTER
J=0	J+1	J+3*
AGENCES	CLR	CLN
	CENTRE LOGISTIQUE DE PROXIMITÉ	et Chronopost J+1** <30 kg CENTRE LOGISTIQUE NATIONAL

Informations données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr