

## Einfaches Auf- und Abrollen

- Das PKCO kann als Aufroller verwendet werden und ermöglicht das Entfernen eines Kabelrings
- Die abnehmbare Kurbel ermöglicht schnelles Arbeiten
- Gut für eine Umwandlung geeignet, ausgehend von einer Spule oder leichten Kabeltrommel (von max. 30 kg ca.)
- 3 Plattendurchmesser: 400 mm, 600 mm, 800 mm
- Innerer Ø verstellbar: Durch die Distanzierung der 6 vertikalen Steckstifte



Modell	Ø der Platte	Einstellung des Ø der Platte	Spindelhöhe	Abmessungen	Gewicht	Code
PKCO 400 Tischmodell	400 mm	110 bis 230 mm	170 mm	430 x 315 x H 300 mm	5 kg	<b>E3001400</b>
PKCO 600 Tischmodell	600 mm	145 bis 400 mm	210 mm	615 x 470 x H 345 mm	7 kg	<b>E3001600</b>
PKCO 800 Tischmodell	800 mm	145 bis 500 mm	210 mm	800 x 615 x H 345 mm	9.1 kg	<b>E3001800</b>
PKCO 400 auf Sockel	400 mm	110 bis 230 mm	170 mm	430 x 315 x 300 mm + pied	22 kg	<b>E3001410</b>
PKCO 600 auf Sockel	600 mm	145 bis 400 mm	210 mm	615 x 470 x H 345 mm + pied	24 kg	<b>E3001610</b>
PKCO 800 auf Sockel	800 mm	145 bis 500 mm	210 mm	800 x 615 x H 345 mm + pied	26.1 kg	<b>E3001810</b>
Kabellängenmessgerät M3-B	-	-	-	250 x 130 x H 140 mm	1.8 kg	<b>E3350002</b>
Kabellängenmessgerät M35-B	-	-	-	300 x 160 x H 160 mm	3.5 kg	<b>E3350351</b>
Kabelschneidzange	-	-	-	-	0.5 kg	<b>E3400006</b>

# PKDE

## Doppeltes Auf- und Abrollen

- Die erste Platte ermöglicht das Entfernen eines Kabelrings
- Die zweite Platte, mit abnehmbarer Handkurbel, ermöglicht das Bilden eines weiteren Kabelrings
- Das Kabellängenmessgerät M3-B (für maximalen Ø von 35mm)
- 3 Plattendurchmesser: 400 mm, 600 mm, 800 mm
- Innerer Ø verstellbar: Durch die Distanzierung der 6 vertikalen Steckstifte

2 Ausführungen:

- Tischmodell mit rutschfesten Untersetzern
- Modell auf Sockel, Höhe 600 mm



PKDE 400 Tischmodell mit Kabellängenmessgerät



PKDE 600 auf Sockel mit Kabellängenmessgerät

### OPTIONEN (gültig für PKCO und PKDE)

- Kabellängenmessgerät M3-B (Ø max. 22 mm)
- Kabellängenmessgerät M35-B (Ø max. 35mm)
- Kabelschneidzange, mit Kettchen

Modell	Ø der Platte	Verstellbarer Innendurchmesser	Spindelhöhe	Abmessungen	Gewicht	Code
PKDE 400 Tischmodell	400 mm	110 bis 230 mm	170 mm	880 x 430 x H 300 mm	13 kg	<b>E3002400</b>
PKDE 600 Tischmodell	600 mm	145 bis 400 mm	210 mm	1.190 x 615 x H 345 mm	17 kg	<b>E3002600</b>
PKDE 800 Tischmodell	800 mm	145 bis 500 mm	210 mm	1.480 x 800 x H 345 mm	21.2 kg	<b>E3002800</b>
PKDE 400 auf Sockel	400 mm	110 bis 230 mm	170 mm	880 x 430 x H 900 mm	20.8 kg	<b>E3002410</b>
PKDE 600 auf Sockel	600 mm	145 bis 400 mm	210 mm	1.190 x 615 x H 945 mm	26.6 kg	<b>E3002610</b>
PKDE 800 auf Sockel	800 mm	145 bis 500 mm	210 mm	1.480 x 800 x H 945 mm	33 kg	<b>E3002810</b>
Kabellängenmessgerät M3-B	-	-	-	250 x 130 x H 140 mm	1.8 kg	<b>E3350002</b>
Kabellängenmessgerät M35-B	-	-	-	300 x 160 x H 160 mm	3.5 kg	<b>E3350351</b>