

PRODUCT-DETAILS

236701L
BRIO+ 400L A (400 LUMENS)



Informations générales	
Extension du type de produit	236701L
Code de produit	7TCA091720R0008
EAN	5415022123593
Description courte	BRIO+ 400L A (400 LUMENS)
Description longue	BRIO+ 400L Autestable (400 LUMENS) BAES ambiance, autonomie 1h

ABB EcoSolutions	
ABB EcoSolutions	Oui

Valeur Circulaire	
Principes du Design Circulaire - Taux de Recyclabilité	Conçu pour utiliser des ressources recyclables et réutilisables - Norme EN45555 - 65 %
Déchets destinés à l'enfouissement en décharge - Destination	Déchet non-dangereux mis en décharge, lorsqu'il n'existe aucune autre alternative à moins de 100km d'un bâtiment -
Matériau Durable constitutif des Emballages	Carton recyclé - 100 %

Proposé avec une durée de vie prolongée	Des services d'extension à vie sont offerts
Proposition de reprise	Reprendre pour recycler
Instructions relatives à la fin de vie	9AKK107046A4835

Eco Transparence

Environmental Product Declaration - EPD	9AKK106930A9419
---	-----------------

Technique

Application	Architectural
Fonction	Éclairage des voies d'évacuation
Tension nominale (U _r)	230 V
Type de tension	AC
	0.5 W
Alimentation	Périphérique (batterie individuelle)
Classe d'efficacité énergétique	A++
Nombre de pôles	4
Nombre de lampes	2
Nombre de têtes de luminaire	0
	6000 K
Type de test	Autotest
Type de commutation	Type de câblage : Convient pour le câblage traversant
Flux lumineux	400 lm
	Standby Mode 3 lm
Appareil	LED Operating Device Current Controlled
Type de raccordement	Pluggable
Type de lampe	LED non échangeable
Répartition lumineuse	Reflector
Type de marquage	Etiquette
Type de montage	Montage en surface/encastré
Type d'affichage	Uniquement sur une seule face
Matériau du couvercle	Plastique, transparent
Qualité du matériau	Plastique
Type d'encastrement	Mur / Plafond
Couleur du boîtier	Blanc
Composition chimique de la batterie	Nickel-hydrure métallique
Type de batterie	Industriel
Poids de la batterie	133 g
Nombre de batteries	2

Environnement

Température extérieure	IEC62722-2-1 0 ... 40 °C
Indice de protection	IP42

Classe de protection	Isolated (Class II)
----------------------	---------------------

Dimensions

Produit Largeur Net	30 mm
Produit Hauteur Net	117 mm
Produit Longueur Net	33.8 mm
Poids net	1.259055 lb 571 g
Profondeur d'encastrement (t ₂)	225 mm

Commande

Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
Emballage Niveau 1 Poids	0.500 kg
ID Produit de remplacement (NOUVEAU)	7TCA091160R0042
UPC	783786526253

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité - CE	9AKK106930A7425
Certificat NF	9AKK106930A9316

Installation

Instructions et manuels	9AKK106930A9375
-------------------------	-----------------

Downloads Préférés

Fiche produit, informations techniques	9AKK106930A9243
--	-----------------

Classifications

ETIM 8	EC001957 - Emergency luminaire
ETIM 9	EC001957 - Emergency luminaire
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	94056080
UNSPSC	39111709
eClass	V11.0 : 27110305
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	3940 >> Emergency light unit

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Protection des câbles, antidéflagrant et éclairage → Emergency Lighting



ABB
Eco
Solutions™