

ARIC

26 rue du Goulet
93300 AUBERVILLIERS

Editeur (trice) Patrice DARMAGNAC
Téléphone
Fax
Email p.darmagnac@aric-sa.fr

ARIC 50429 PLAF. C4 BLC 10W 4000K IP44 (Sans Anneau Déco) / Table UGR

Luminaire: ARIC 50429 PLAF. C4 BLC 10W 4000K IP44 (Sans Anneau Déco)

Lampes: 1 x 20 X LED SMD 2835

Evaluation éblouissement selon UGR											
ρ Plafond		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Murs		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Sol		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Taille pièce X Y		Visée perpendiculaire vers axe des lampes					Visée longitudinale vers axe des lampes				
2H	2H	15.1	16.3	15.6	16.8	17.4	15.1	16.3	15.6	16.8	17.4
	3H	16.8	17.8	17.3	18.4	19.0	16.8	17.9	17.3	18.4	19.0
	4H	17.5	18.6	18.1	19.1	19.7	17.5	18.6	18.1	19.1	19.7
	6H	18.2	19.2	18.8	19.8	20.4	18.3	19.2	18.8	19.8	20.4
	8H	18.6	19.5	19.1	20.1	20.7	18.6	19.5	19.2	20.1	20.7
	12H	18.9	19.7	19.5	20.3	21.0	18.9	19.8	19.5	20.4	21.0
4H	2H	15.7	16.8	16.3	17.3	17.9	15.7	16.8	16.3	17.3	17.9
	3H	17.6	18.5	18.2	19.1	19.7	17.6	18.5	18.2	19.1	19.8
	4H	18.5	19.3	19.1	19.9	20.6	18.5	19.3	19.2	19.9	20.6
	6H	19.4	20.1	20.0	20.7	21.4	19.4	20.1	20.1	20.7	21.5
	8H	19.8	20.4	20.5	21.1	21.8	19.8	20.5	20.5	21.1	21.9
	12H	20.2	20.8	20.9	21.4	22.2	20.2	20.8	20.9	21.5	22.2
8H	4H	18.9	19.5	19.5	20.2	20.9	18.9	19.5	19.5	20.2	20.9
	6H	19.9	20.5	20.6	21.2	21.9	20.0	20.5	20.7	21.2	22.0
	8H	20.5	21.0	21.2	21.7	22.5	20.5	21.0	21.2	21.7	22.5
	12H	21.0	21.4	21.7	22.2	23.0	21.1	21.5	21.8	22.2	23.0
12H	4H	18.9	19.5	19.6	20.2	20.9	18.9	19.5	19.6	20.2	20.9
	6H	20.1	20.5	20.8	21.2	22.0	20.1	20.6	20.8	21.3	22.1
	8H	20.7	21.1	21.4	21.8	22.6	20.7	21.1	21.4	21.8	22.7
Variation de position de l'observateur pour écartement S entre luminaires											
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1				
S = 1.5H		+0.2 / -0.3					+0.2 / -0.3				
S = 2.0H		+0.3 / -0.5					+0.3 / -0.5				
Tableau standard		BK08					BK08				
Nombre à ajouter pour la correction		4.5					4.5				
Indice d'éblouissement en fonction du 800lm Flux lumineux total											

Les valeurs UGR sont calculées conformément à CIE Publ. 117. Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.