

TM-I
TM-I 23 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Fiabilité du processus : TM-I**

Les repères TM-I possèdent une languette de guidage permettant de glisser facilement dans les manchons transparents du type TM. Donc, les repères TM-I de notre MultiMark ne doivent pas être utilisés avec les manchons CLI T. Nous optimisons actuellement l'utilisation des manchons transparents du type CLI T. Une fois que le repère est en place, l'ergot est cassé au niveau du point coupure prédéterminé. Les étuis prêts à l'emploi peuvent alors être simplement glissés le long des conducteurs. Avantages : de larges volumes peuvent être préconfectionnés rapidement en une seule étape.

Vos avantages avec MultiMark

- Gamme de produits compacte axée sur la pratique
- Impression et montage rapides
- Identification fiable de vos raccordements
- Propriétés des matériaux excellentes

Informations générales de commande

Type	TM-I 23 MM WS
Référence	2005510000
Version	TM-I, Repérages d'inserts, 23 x 4 mm, blanc
GTIN (EAN)	4050118390094
Qté.	2 000 pièce(s)
imprimante compatible	2599430000 2599440000

TM-I
TM-I 23 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Largeur	4 mm	Largeur (pouces)	0,157 inch
Hauteur	23 mm	Hauteur (pouces)	0,906 inch
Poids net	0,182 g		

Caractéristiques générales

Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB	Couleur	blanc
Halogène	Non	Largeur	4 mm
Matériau	Polyester	Nombre par rouleau	2 000
plage de température d'utilisation	-40...150 °C		

Repères de fils et de câbles

Halogène	Non
----------	-----

Classifications

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
eClass 9.0	27-40-04-01	eClass 9.1	27-40-04-01
eClass 10.0	27-40-04-01		

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Données techniques	STEP

TM-I TM-I 23 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dessins

