

Fiche technique du produit

Spécifications



D-Life KNX - Ecran Multitouch Pro - 2,8' - Contrôle et affichage

MTN6215-5910

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Merten System Design
Design	D-Life System Design
Type de produit ou équipement	Thermostat
Présentation du produit	Mécanisme avec support de fixation et plaque centrale
Application	Pièce
Nuance de la couleur	Noir

Complémentaires

Type de technologie	Électronique
Type de bus	KNX
Mode de fixation	Par 2 vis
Montage de l'appareil	Affleurant
Fonction disponible	Fonction signal Mode de nettoyage Éclairage de fond Type de contrôle : 2 points Impulsions sur fronts déclenchent des télégrammes 1, 2, 4 ou 8 bits Contrôleur d'ambiance 32 fonctions Type de contrôle : PI à action continue Récupération d'un scénario Sortie commutation ON/ OFF Commutation, basculement, variateur Toutes les fonctions sont affichées sur un écran tactile Ajustement de la valeur de consigne Comportement de mise en circuit de l'interface utilisateur Régulateur de température ambiante intégré Sauvegarde d'un scénario Sortie : continue de 0 à 100 % Commande de volet/store Économiseur d'écran Régulateur linéaire 8 bits Modes opératoires Type de contrôle : PI à commutation (PWM) Fonction contrôle par le geste : l'appareil reconnaît un geste Fonction de protection de vanne Fonction proximité : pour l'affichage et l'écran de démarrage Impulsions sur fronts avec télégrammes 2 octets Commande du ventilateur
Type d'afficheur	Afficheur TFT couleur
Type de commande	x écran tactile
Tenue mécanique	Avec antivol optionnel ou protection contre le démantèlement
Matière	Plastique
Finition de la surface	Mat

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Traitement de surface	Peint
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	30 mm
Couleur	Noir

Environnement

Degré de protection IP	IP20
------------------------	------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,700 cm
Largeur de l'emballage 1	7,600 cm
Longueur de l'emballage 1	7,700 cm
Poids de l'emballage 1	102,000 g
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	50
Hauteur de l'emballage 2	19,500 cm
Largeur de l'emballage 2	30,300 cm
Longueur de l'emballage 2	40,500 cm
Poids de l'emballage 2	5,576 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

 Empreinte environnementale	
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Use Better	
 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme aux exemptions
Numéro SCIP	463c5723-4702-464a-95c8-fb87a8efdba7
Règlementation REACH	Déclaration REACH
Use Again	
 Réemballer et réusiner	
Profil Économie Circulaire	Informations de fin de vie
Reprise	No
DEEE	 Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles