

De Dietrich

Table induction

Réf. : **DPI7698GS**




table et à une fonction de cuisson dédiée, cette table offre la polyvalence en cuisine.

HoriZone Chef Fleuron de la gamme horiZone, la table Tactilium se distingue par son gris acier tendance et raffiné et sa technologie de pointe. Repoussant les limites de la zone libre, cet espace modulable dispose de 4 modes de cuisson bien distincts.

Ecran Tactilium Pour vivre une expérience culinaire unique, l'interface tactile offre luminosité et contrastes qui confèrent une lisibilité et une lecture explicite des fonctions.

GÉNÉRAL

Marque	DE DIETRICH
Référence commerciale	DPI7698GS
Code EAN	3660767962408
Code douanier	85166050

CARACTÉRISTIQUES

Type d'installation	Encastrable
Type de table	Induction
Matériau de la table	Vitrocéramique
Largeur (cm)	65
Type d'énergie	Electricité
Couleur	Gris
Finition	Bords arrondis R2; Profilé avant finition inox brossé; Barrette sliding finition inox brossé à l'arrière
Nombre de foyers	4
Type de commandes des foyers	Ecran TFT Couleur - 70x53 mm
Type d'électronique	De Dietrich
Type de minuterie	Electronique 99 min



Les plus produits

HoriZone Play Horizone Play, une table à induction multi-usages. A l'aide de plusieurs accessoires (planche à découper incluse, gril et plancha en option) posés sur la

CONNECTIVITÉ

Connectivité	Non
Type de connectivité	
Fonctionnalités	
Fonctions liées au guide culinaire	

De Dietrich

Table induction

Réf. : DPI7698GS

PERFORMANCES						
	Foyer A	Foyer B	Foyer C	Foyer D	Foyer E	Foyer F
Nombre de foyers	4					
Type	Induction (Demi-horizon)					
Emplacement	Avant gauche;Arrière gauche;Avant droit;Arrière droit					
Dimensions de la zone de cuisson (mm)	230X200					
Puissance max (W)	2800					
Nombre de positions de cuisson	16					
Minuterie	Oui					
Accès direct	Mijoter;Saisir;Boost					
Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg						

ZONES FLEXIBLES	
Zone(s) flexible(s)	2
Zone flexible 1	2 HoriZoneTech - 3700 W - Gauche;Droite - 230X400 mm
Zone flexible 2	
Zone flexible 3	
Zone flexible 4	

FONCTIONS ET ACCESSOIRES	
Fonctions	Boil;Elapsed time;Détection automatique de casserole;Gril/Plancha;Boost
Recettes automatiques	
Recettes pas à pas	
Sonde (avec support)	Non
Fonctions de la sonde	
Accessoires fournis	Joint d'étanchéité;Planche à découper
Accessoires en option	

SÉCURITÉS	
Dispositifs de sécurité	Pack 10 sécurités
Témoin de mise sous tension	Oui

INSTALLATION	
Puissance maxi électrique (kW)	7,4
Fusible (A)	32
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50/60
Branchement triphasé	
Consommation d'énergie électrique totale (EC)	180,1
Consommation en veille (W)	< 0.5
Dimensions du produit nu HxLxP (mm)	60X650X510
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	140X750X600
Découpe du plan de travail LxP (mm)	560X490
Longueur du cordon électrique (cm)	130
Type de prise	Sans
Poids net (kg)	11.8
Poids brut (kg)	14.5

FABRICATION	
Pays d'origine	France
Disponibilité des pièces détachées (ans)	20
Indice de réparabilité	